


SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	1,95
Larghezza (mm)	490
Profondità (mm)	600
Altezza (mm)	850

DESCRIZIONE PROFESSIONALE
Carrello termico bagnomaria con telaio a giorno in acciaio inox 18/10:

- struttura in tubo sezione mm 20x20 e lamiera in **acciaio inox AISI 304 18/10**;
- **vasca del bagnomaria coibentata** adatta a ospitare una 1 bacinella gastro-norm fino a cm. 20;
- ripiano inferiore asportabile;
- **rubinetto di scarico** acqua;
- riscaldamento a bagnomaria con **resistenza immersa e protetta da griglia**;
- **termostato e termometro analogici, termostato regolabile 30÷90°**;
- **bacinelle GN escluse**;
- **ruote piroettanti** Ø cm 12,5;
- dimensione mm 490x600x850h.

MADE IN ITALY

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
MC-1395	Carrello termico bagnomaria in acciaio inox 18/10, vasca coibentata per 1 bacinella gastro-norm, H 200mm (esclusa), ripiano inferiore asportabile, V 230/1, KW 1,95, dim.mm 490x600x850h	€ 520,33 + IVA € 634,80 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni