



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



| CODICE          | DESCRIZIONE   | PREZZO/CONSEGNA   |
|-----------------|---|---|
| <b>UF116882</b> | Banco Frigo per Bar, 3 porte cieche in acciaio inox, ventilato, temp.+2°+8°, V 230/1, kW 3,96, dim. mm 1880x540x850h. | <p><b>€ 2.310,59 + IVA</b><br/>           € 2.818,92 IVA incl.<br/> <b>Spedizione in Italia: calcolata nel carrello</b></p> <p><b>Consegna:</b> da 4 a 9 giorni</p> |

#### DESCRIZIONE PROFESSIONALE

**RETROBANCO ORIZZONTALE con 3 porte cieche, capacità litri 486, ventilato, temperatura d'esercizio +2/+8°C:**

- **struttura esterna del mobile e porte in acciaio inox AISI 304 Scotch Brite,**
- vasca interna in acciaio inox AISI 304 Scotch Brite,
- **illuminazione interna,**
- **piedini con base d'alluminio regolabili** dall'interno con registrazione da 30 a 55 mm,
- fermo porta a 90° con chiusura automatica,
- gruppo frigorifero composto da un compressore e da un condensatore ventilato,
- evaporatore posto nella vasca interna, protetto con verniciatura a norme, posizionato dietro il piantone e corredato di 2 ventilatori circolari e dalla vaschetta raccogli acqua di sbrinamento,
- refrigerante senza CFC,
- sbrinamento regolato elettronicamente,
- impianto elettrico secondo le norme CE,
- **termostato elettronico.**

Aparecchio utilizzato per raffreddare lattine, bottiglie, fusti di birra oppure come retrobanco multi uso da incasso.

#### SCHEDA TECNICA

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| <b>Alimentazione elettrica</b> | Monofase |
| <b>Volts</b>                   | V 230/1  |
| <b>Frequenza (Hz)</b>          | 50       |
| <b>Potenza elettrica (Kw)</b>  | 3,96     |
| <b>Peso lordo (Kg)</b>         | 100      |
| <b>Larghezza (mm)</b>          | 1880     |
| <b>Profondità (mm)</b>         | 540      |

Altezza (mm) 850

ACCESSORI/OPTIONAL

| CODICE/FOTO  | DESCRIZIONE   | PREZZO/CONSEGNA  |
|--|---|--|
| <b>UF340089</b><br> | <b>Chiusura a chiave su porta/cassetto</b><br>Chiusura a chiave su porta/cassetto                         | <b>€ 25,22 + IVA</b><br>€ 30,77 IVA incl.<br><b>Spedizione in Italia:</b> calcolata nel carrello<br><b>Consegna:</b> da 4 a 9 giorni   |
| <b>UF111630</b><br> | <b>Supplemento per inversione motore</b><br>Supplemento per inversione motore                             | <b>€ 66,64 + IVA</b><br>€ 81,30 IVA incl.<br><b>Spedizione in Italia:</b> calcolata nel carrello<br><b>Consegna:</b> da 4 a 9 giorni   |
| <b>UF119443</b><br> | <b>Supplemento per piano di lavoro in acciaio inox</b><br>Supplemento per piano di lavoro in acciaio inox | <b>€ 258,14 + IVA</b><br>€ 314,93 IVA incl.<br><b>Spedizione in Italia:</b> calcolata nel carrello<br><b>Consegna:</b> da 4 a 9 giorni |