



SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Trifase
Frequenza (Hz)	5060
Potenza elettrica (Kw)	1,45
Peso netto (Kg)	160
Larghezza (mm)	840
Profondità (mm)	680
Altezza (mm)	1050

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

MACCHINA CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO a CAMPANA su MOBILE con RUOTE, con 2 BARRE SALDANTI da 550 mm:





- **realizzata in acciaio inox;**
- **camera vuoto da mm 720x570x220h**, realizzata in acciaio inox stampata in unico pezzo con angoli arrotondati per la massima igiene e facilità di pulizia;
- **2 barre saldanti da mm 550, estraibili;**
- **pompa vuoto da 60 metri/cubi/ora;**
- **19 programmi modificabili e personalizzabili;**
- **1 programma per la marinatura della carne;**
- doppio sensore "vuoto + liquidi";
- **barra saldante a pistoni**, completamente priva di cablaggi per una gestione ottimale e sicura della pulizia della vasca;
- **sistema di autopulizia/riscaldamento** della pompa per una gestione ottimale della confezionatrice, con relativa riduzione dei tempi e costi di manutenzione;
- **funzione STEPVAC** per la realizzazione del vuoto di prodotti liquidi all'interno delle tradizionali buste sottovuoto;
- **funzione GASTROVAC** per la realizzazione del vuoto esterno in contenitori GN;
- **funzione EXTRAVAC**, che offre una seconda fase di vuoto della durata di 5 secondi (particolarmente indicata per la carne macinata e disossata);
- funzione della saldatura rinforzata per la sigillatura di sacchetti spessi e/o sacchetti contenenti prodotti liquidi/umidi;
- arresto/saldatura rapida;
- carter con apertura a 90° per facilitare l'accesso all'interno della confezionatrice; piane di riempimento di serie;
- cerniere regolabili;

- ciclo vuoto a scelta: a tempo o in percentuale con avvio automatico alla chiusura della campana e riapertura automatica a fine ciclo;
- coperchio vasca trasparente con sollevamento automatico;
- possibilità di extra vuoto sino al 99,9% per prodotti molto umidi;
- **Step Vac** per prodotti emulsionabili (ciclo vuoto a tappe).

ACCESSORI/OPTIONAL:

- possibilità di vuoto in contenitori esterni o bacinelle Gastro-Norm mediante apposito kit - Cod.EMATUBOGN.
- predisposizione per kit gas inerte - Cod.EMGASINERTE.
- stampante di etichette - Cod.EMST.
- sensore vuoto in camera - Cod.EMSV.
- barra saldante con sollevamento a pistone - Cod.EMBSP.
- barra saldante con taglio eccedenza buste (sfrido) - Cod.EMTSU.
- barra ferma campana - Cod.EMBF.
- piano inclinato per confezionamento liquidi - Cod.EMPI.

Marchio CE
Made in Italy

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
EM-MAJOR	MACCHINA CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO EUROMATIC a CAMPANA PROFESSIONALE su MOBILE con RUOTE, CAMERA mm.720x570x220h, 2 BARRE SALDANTI da 550 mm, POMPA VUOTO da 60 metri/cubi/ora, V.380/3, Kw. 1,45, Peso 160 Kg, dim.mm.840x680x1050h	€ 4.252,87 + IVA € 5.188,50 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni
ACCESSORI/OPTIONAL		
CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
EM-BF 	TECHNOCHEF - Fermacampana, Mod.BF	€ 24,99 + IVA € 30,49 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni
EM-PI 	Piano inclinato, Mod.PI	€ 85,74 + IVA € 104,60 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni
EM-TUBOGN 	Tubo con manicotto adattatore in contenitori gastro	€ 102,01 + IVA € 124,45 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 3 a 6 giorni
EM-GASINERTEURANO 	TECHNOCHEF - Gas inerte, Mod.GASINERTE	€ 288,20 + IVA € 351,60 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni
EM-ST	TECHNOCHEF - Stampante di etichette, Mod.ST	€ 363,26 + IVA € 443,18 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni



TECHNO CHEF

Accensione/spagnimento confezionatrice
 Attivazione funzione VAC STOP: interruzione anticipata del ciclo di vuoto
Packing machine's switch on/switch off Activation of VAC STOP FUNCTION (stop in advance the vacuum cycle) if you push the button twice

Funzione per prodotti facilmente emulsionabili (es. Maionese)
Easily emulsifiable products' function (i.e. mayonnaise)

Funzione per vuoto in contenitori gastronomici
Vacuum system for gastro containers

Attivazione funzione ciclo gas
Activation function of the gas intake

Regolazione livelli Vuoto/Gas/Saldatura
Level setting for Vacuum/Gas/Sealing

Ciclo vuoto rapido
Fast vacuum cycle

Preiscaldamento pompa del vuoto
Vacuum pump's preheating

Tempo di saldatura
Sealing time

% di vuoto
Vacuum percentage

+5 secondi di vuoto rispetto al programma impostato
5 seconds of vacuum more than the established program settings

Tempo di immissione gas
Gas intake time

Ciclo vuoto standard
Standard vacuum cycle

Definizione programma da memorizzare
Vacuum programs' setting

Rientro dell'aria in camera soft e graduale
Gradual intake of air into the chamber

Sistema auto-pulizia olio pompa
Oil pump's auto-cleaning system

PANNELLO COMANDI
CONTROL PANEL

TECHNO CHEF

STANDARD FUNCTIONS PER CONFEZIONATRICI A CAMPANA
STANDARD FUNCTION ONLY FOR CHAMBER MACHINES

Pannello multifunzione digit - 10 PRG
 Multifunction digit panel - 10 PRG

Sistema autopulizia olio
 Oil made auto cleaning system

Pannello comandi a totale tenuta contro umidità
 Waterproof control Panel

Soft vacuum elettronico
 Electronic soft vacuum


Vasca inox con angoli stondati senza saldature
 Entirely printed stainless steel vacuum chamber, with internal round corners

Connessione per attacco gastrovac
 Connection for the gastrovac system












Set tavole di riempimento in polietilene
 Polyethylene filling squares set

DISPOSIZIONE BARRE SALDANTI
SEALING BARS POSITION

MAJOR



OPTIONAL PER CONFEZIONATRICI A CAMPANA
OPTIONALS ONLY FOR CHAMBER MACHINES

 Installazione gas inerte Arrangement for sila gas	 Installazione stampante Printer installation	 Pompa Busch Busch Pump	 Saldatura con pistoni senza cavo Sealing with cableless pistons
 Barra saldatrice aggiuntiva Extra Sealing Bar	 Taglio Eccedenza Exceeding cutting bar	 Sensore di vuoto Vacuum sensor	 Sistema bloccaggio campana Lid Hook
 Altezza camera maggiorata Increased chamber height	 Piano inclinato per liquidi Inclined plane for liquids	 Tensione e frequenza speciale Voltage and speciale frequency	