



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
<b>HC.PFT.A.G1-O</b>	PIANO COTTURA/FRY TOP in VETROCERAMICA, ELETTRICO da tavolo, 2 ZONE di COTTURA INDIPENDENTI da kw 1,5+1,5, TEMPERATURA REGOLABILE da 50° a 400°C, V 230/1, Kw 1,5+1,5, dimensioni mm 485x545x200h	<b>€ 379,52 + IVA</b> <b>Spedizione in Italia:</b> calcolata nel carrello <b>Consegna:</b> da 4 a 9 giorni

**DESCRIZIONE PROFESSIONALE**
**FRY TOP in VETROCERAMICA, ELETTRICO da tavolo:**

- Struttura in acciaio inossidabile sigillata per prevenire infiltrazioni;
- Superficie di cottura in vetroceramica;
- Sistema radiante ad alta affidabilità,
- 2 zone di cottura indipendenti in vetroceramica da kw 1,5;
- 10 secondi per raggiungere l'incandescenza;
- Temperatura regolabile da 50°- 400° C;
- Sistema di riscaldamento controllato da regolatore di energia;
- Spia di funzionamento sotto la superficie vetroceramica;
- Due sistemi di cottura complementari: per contatto e a infrarosso;
- Ottima grigliatura senza grassi aggiunti;
- Distribuzione termica omogenea favorita dalle caratteristiche del vetro e della resistenza;
- Alta efficienza energetica garantita dal particolare isolamento termico della resistenza;
- Sistema raccogli grassi brevettato,
- Pulizia facile e veloce;
- Numero circuiti: 2;
- Manopole di regolazione: 2;
- Sistema di regolazione: Regolatore di energia;
- Sistema riscaldante: Irraggiamento;
- Dimensioni mm 485x545x200h;
- Dimensione area cottura: 450x290 mm;
- Dimensioni vetro: 535x390 mm;
- Altezza piedini: 15-30 mm.

**MADE IN ITALY**

**SCHEDA TECNICA**

<b>Alimentazione elettrica</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>Frequenza (Hz)</b>	50
<b>Potenza elettrica (Kw)</b>	3,00
<b>Peso netto (Kg)</b>	10
<b>Larghezza (mm)</b>	485
<b>Profondità (mm)</b>	545
<b>Altezza (mm)</b>	200