



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
JP-TSS102-R	TERMOSIGILLATRICE SEMIAUTOMATICA da banco, struttura in ACCIAIO INOX e ALLUMINIO ANODIZZATO, sistema automatico di saldatura e trascinamento del film, controllo elettronico della temperatura, V.230/1 kw 0,75, dimensioni mm 295x450x550h	

DESCRIZIONE PROFESSIONALE
TERMOSIGILLATRICE SEMIAUTOMATICA da banco per VASCHEFFE, Senza STAMPI:

- Realizzata per il confezionamento in **VASCHEFFE PREFORMATE** con **Misura MASSIMA di mm 260x190x155h** da sigillare con **FILM trasparente**;
- Costruita in **acciaio inox e alluminio anodizzato**;
- **Piastra saldante in alluminio teflonata** con **controllo elettronico della temperatura (0°-200°C)**;
- **Nove PROGRAMMI** di saldatura **memorizzabili**;
- **Avvisatore acustico e luminoso** a fine ciclo;
- **Saldatura automatica motorizzata**, alimentata unicamente ad energia elettrica;
- **Il ciclo saldatura viene attivato automaticamente a stampo totalmente inserito**;
- **Il Film di chiusura viene trascinato automaticamente** inserendo lo Stampo nella Macchina e viene successivamente **tagliato automaticamente alla fine del ciclo** di Saldatura;
- **Dimensioni** massime **bobina film** - lunghezza 220 mm - diametro 200 mm,

OPERATIVITA'

- Inserire la vaschetta nello stampo posto sulle guide,
- Spingere lo stampo a fondo verso la macchina impugnando la maniglia atermica,
- A quel punto si avvia automaticamente il ciclo di saldatura,
- Al suono del Bip si può estrarre lo stampo e togliere la vaschetta Saldata.






OPTIONAL - ACCESSORI

- Stampo **INFINITY**, **REGOLABILE** per Vaschette, brevettato, **ADATTABILE con Operazione di 3 secondi**, a ben **12 FORMATI diversi**;
- **Stampo Fisso** ad 1 impronta;
- A richiesta: **Progettazione di Stampi** per vaschette personalizzate;
- **Carter** proteggi Film;
- **Gruppo Micro-Foratore per film**, (necessario quando si voglia confezionare prodotti molto caldi che emettano molto vapore);

SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	0,75
Peso netto (Kg)	25
Larghezza (mm)	295
Profondità (mm)	450
Altezza (mm)	550

ACCESSORI/OPTIONAL

CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
<p>JP-DA000068</p> 	<p>Gruppo Foratore Gruppo foratore per TSS102-R TSM102-R</p>	
<p>JPST102P-PPSS-1</p> 	<p>Stampo fisso per sigillatrici Stampo fisso a 1 IMPRONTA per modelli JPTSM102-R / JPTSS102-R</p>	
<p>JP-DS0106</p> 	<p>Technochef - STAMPO INFINITY 1 per Termosigillatrici modd.TSM102-R e TSS102-R Stampo Regolabile INFINITY 1 - sigilla vaschette 190x137 in cartoncino e polipropilene, il formato 137x125 in cartoncino e il formato 137x95 in polipropilene.</p>	
<p>JP-DS0125</p> 	<p>Technochef - STAMPO INFINITY 2 per Termosigillatrici modd.TSM102-R e TSS102-R Stampo Regolabile INFINITY 2 - sigilla vaschette 260x190/230x190/190x137 in cartoncino e polipropilene e il formato 137x95 in polipropilene.</p>	
<p>JP-DS0127</p> 	<p>Technochef - STAMPO INFINITY 2 per Termosigillatrici modd.TSM102-R e TSS102-R Stampo Regolabile INFINITY 2 - sigilla vaschette 260x190/230x190/190x137 in cartoncino e polipropilene e il formato 137x125 in cartoncino.</p>	
<p>JP-DS0094</p>		



Technochef - STAMPO INFINITY PLUS per Termosigillatrici modd.TSM102-R e TSS102-R
Stampo Regolabile INFINITY PLUS - sigilla vaschette 260x190/230x190/190x137 in cartoncino e polipropilene, il formato 137x125 in cartoncino e il formato 137x95 in polipropilene.

