



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
EM-TRAY800	Termosigillatrice sottovuoto/gas, per VASCHETTE PREFORMATE, AUTOMATICA su MOBILE CARRELLATO, comandi digitali, per CONTENITORI MISURE MAX di mm 265x325, V 230/1, Kw 1,8, Peso 180 Kg, dimensioni esterne mm 610x600x1100h	€ 5.117,50 + IVA Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni
DESCRIZIONE PROFESSIONALE		

Termosigillatrice automatica sottovuoto per vaschette perforate su mobile carrellata:

- realizzata in **acciaio inox**;
 - **possibilità di variare temperatura e tempo di saldatura**;
 - sigilla **vaschette con misura massima gastro-norm 1/2 (mm 325x260)**;
 - **disponibilità di stampi (non inclusi)** ad **1 impronta** per vaschette gastro-norm 1/2, a **2 impronte** per vaschette gastro-norm 1/4 e a **4 impronte** per vaschette gastro-norm 1/8;
 - **comandi digit LCD+sensor-VAC**;
 - ciclo di lavoro automatico;
 - coperchio vasca ad **apertura automatica**;
 - **sensore del vuoto**;
 - predisposizione ingresso gas inerte;
 - **pompa vuoto** da **40 metri/cubi/ora**;
 - press. max: ± 3 BAR;
 - supporto laterale per **bobina film trasparente**;
 - trascinamento pellicola **manuale**.
- **IMPORTANTE:** - la **macchina** per funzionare **ha necessità di un compressore d'aria** con serbatoio minimo di litri 16/18 con una pressione di esercizio di 1,5 atmosfere;- qualora, la **confezione di prodotti tipo la CARNE... richiedesse** per la confezione **l'uso di miscele gassose ricche di ossigeno** (percentuale superiore al 20%) è **FORTEMENTE RACCOMANDATO** l'uso di una **pompa del vuoto ANTIDEFAGRANTE** per ragioni di sicurezza, - disponibile come optional su richiesta.

OPTIONAL - ACCESSORI

- **Stampo** in alluminio ad **1 impronta**;
- **Stampo** in alluminio ad **2 impronte**;
- **Stampo** in alluminio ad **4 impronte**;
- **Manometro regolazione** ingresso aria/gas;

MARCHIO CE
MADE IN ITALY

SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	1,8
Larghezza (mm)	610
Profondità (mm)	600
Altezza (mm)	1100

ACCESSORI/OPTIONAL

CODICE/FOTO

DESCRIZIONE

PREZZO/CONSEGNA

EM-TRAYGN1/2



TECHNOCHEF - Stampo in alluminio anticoradale, Mod.GN1/2

Stampo in alluminio anticoradale per Mod. TRAY600 e TRAY800, ad 1 impronta per vaschette Gastro-norm 1/2, mm 265x320

€ 288,20 + IVA

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni

EM-TRAYGN1/4



TECHNOCHEF - Stampo in alluminio anticoradale, Mod.GN1/4

Stampo in alluminio anticoradale per Mod. TRAY600 e TRAY800, a 2 impronte per vaschette Gastro-norm 1/4, mm 265x160

€ 312,22 + IVA

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni

EM-TRAYGN1/8




TECHNOCHEF - Stampo in alluminio anticorodal, Mod.GN1/8

Stampo in alluminio anticorodal per Mod. TRAY600 e TRAY800, a 4 impronte per vaschette Gastro-norm 1/8, mm 160x130

€ 351,24 + IVA

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello


Consegna: da 4 a 9 giorni




Saldatura a mezzo pistone pneumatico 3 ATA
Sealing by pneumatic piaston, 3 Ata




Fustellatura manuale delle vaschette
Manual trays cutting



STAMPO GN 1/2 mm 265x320
MOULD GN 1/2 mm 265x320



STAMPO GN 1/4 mm 265x160
MOULD GN 1/4 mm 265x160



STAMPO GN 1/8 mm 160x130
MOULD GN 1/8 mm 160x130