



#### SCHEDA TECNICA

<b>Alimentazione elettrica</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>Frequenza (Hz)</b>	50
<b>Potenza elettrica (Kw)</b>	1,4
<b>Peso netto (Kg)</b>	36
<b>Larghezza (mm)</b>	485
<b>Profondità (mm)</b>	510
<b>Altezza (mm)</b>	555

#### DESCRIZIONE PROFESSIONALE

##### TERMOSIGILLATRICE MANUALE da banco per VASCHETTE, Senza STAMPI:

- Realizzata **per il confezionamento in VASCHETTE PREFORMATE** con **Misura MASSIMA di mm 370x280x155h** da sigillare con **FILM trasparente**;
- Costruita in **acciaio inox e alluminio anodizzato**;
- **Piastra saldante in alluminio teflonata** con **controllo elettronico della temperatura (0°-200°C)**;
- **Nove PROGRAMMI** di saldatura **memorizzabili**;
- **Avvisatore acustico e luminoso** a fine ciclo;
- **Il ciclo di saldatura** avviene a **stampo totalmente inserito agendo manualmente sull'apposita leva**;
- **Il Film** di chiusura **viene trascinato automaticamente** inserendo lo stampo nella macchina e viene successivamente **tagliato automaticamente alla fine del ciclo** di saldatura vaschetta,
- **Dimensioni** massime **bobina film** - lunghezza **380 mm** - diametro **200 mm**.

##### OPERATIVITA'

- Inserire la vaschetta nello stampo posto sulle guide,
- Spingere lo stampo a FONDO verso la macchina impugnando la maniglia atermica,
- Azionare il ciclo di saldatura agendo manualmente sull'apposita leva,
- Al suono del BIP si può estrarre la vaschetta saldata.

##### OPTIONAL - ACCESSORI:

- Stampo **INFINITY** , **REGOLABILE** per Vaschette, brevettato, **ADATTABILE con Operazione di 3 secondi**, a ben **12 FORMATI diversi**;

- **Stampo Fisso** ad 1 impronta;
- **Stampo Fisso** a 2 impronte;
- **Stampo Fisso** a 4 impronte;
- A richiesta: **Progettazione di Stampi** per vaschette personalizzate;
- **Carter** proteggi Film;
- **Gruppo Micro-Foratore per film**, (necessario quando si voglia confezionare prodotti molto caldi che emettano molto vapore);

**Marchio CE**  
**Made in ITALY**

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
<b>JP-TSM105-R</b>	TERMOSIGILLATRICE MANUALE A LEVA da banco SENZA STAMPO, per VASCHETTE PREFORMATE con MISURA MAX di mm 370x280x155h, V.230/1, kw 1,4, dimensioni mm 485x510x555h	
<b>ACCESSORI/OPTIONAL</b>		
CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
<b>JP-DA000097</b>  	<b>Gruppo Foratore</b>	
<b>JPST105P-PPSS-1</b> 	<b>Stampo fisso a 1 IMPRONTA per modelli JPTSM105-R / JPTSS105-R</b>	
<b>JPST105P-PPSS-2</b> 	<b>Stampo fisso a 2 IMPRONTE per modelli JPTSM105-R / JPTSS105-R</b>	
<b>JPST105P-PPSS-4</b> 	<b>Stampo fisso a 4 IMPRONTE per modelli JPTSM105-R / JPTSS105-R</b>	
<b>JP-DS0071</b>	<b>Stampo Regolabile INFINITY 2 - sigilla vaschette 260x190/230x190/190x137 in cartoncino e polipropilene e il formato 137x95 in polipropilene</b>	



**JP-DS1280**



**Stampo Regolabile INFINITY PLUS - sigilla vaschette 260x190/230x190/190x137 in cartoncino e polipropilene, il formato 137x125 in cartoncino e il formato 137x95 in polipropilene.**

**JP-DS0461**



**Stampo Regolabile INFINITY 1 Doppio - sigilla 2 vaschette alla volta 190x137 in cartoncino e polipropilene, il formato 137x125 in cartoncino e il formato 137x95 in polipropilene.**