



#### SCHEDA TECNICA

<b>Alimentazione elettrica</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>Frequenza (Hz)</b>	50
<b>Potenza elettrica (Kw)</b>	0,275
<b>Peso netto (Kg)</b>	88
<b>Peso lordo (Kg)</b>	106
<b>Larghezza (mm)</b>	1360
<b>Profondità (mm)</b>	700
<b>Altezza (mm)</b>	950

#### DESCRIZIONE PROFESSIONALE

**TAVOLO REFRIGERATO 2 PORTE ed ALZATINA, con MONOBLOCCO, SISTEMA PLUG-IN, capacità 282 litri, temperatura -2°C /+8°C, Gastronorm 1/1, ECOLOGICO in Classe D:**

- **struttura in acciaio inox AISI 201,**
- **refrigerazione ventilata;**
- **vani adatti all'inserimento di griglie o teglie Gastronorm 1/1 (mm 530x325);**
- **la linea M si caratterizza con: unità refrigerante Monoblocco - gruppo refrigerante con sistema plug-in** caratterizzato da installazione o eventuale rimozione/sostituzione facile ed immediata;
- **monoblocco in materiale plastico ad alto isolamento termico** e completamente riciclabile;
- porta con molla di ritorno;
- guarnizione porta estraibile senza utensili;
- fondo con angoli arrotondati;
- facile intercambiabilità porte con cassettiere da due e tre cassetti;
- cassettiere facilmente estraibili con guide telescopiche in acciaio inox;
- **controllo temperatura elettronico con termostato digitale;**
- temperatura d'esercizio -2°/+8°C;
- **resistenza elettrica intorno alla cornice porta per eliminazione della condensa;**
- **sbrinamento automatico con resistenza elettrica e controllo automatico della temperatura di sbrinamento;**
- **evaporazione automatica dell'acqua di condensa;**

- evaporatore trattato anticorrosione;
- **piedini in acciaio inox regolabili in altezza;**
- **facile intercambiabilità porte con cassettiere da due e tre cassette;**
- **gruppo refrigerante ECOLOGICO con gas R600a;**
- **classe energetica D;**
- spessore isolamento 60 mm;
- max temperatura/umidità ambiente: +35 °C / 55%HR;
- dimensioni interne (mm): 900x530x560h;
- dimensioni esterne (mm): 1360x700x950h.

**In Dotazione:**

- n.2 griglie da GN 1/1 (mm 530x325)
- n.4 guide.

**Optional/Accessori:**





- coppia guide per griglia GN 1/1
- griglia plastificata GN 1/1
- kit 4 ruote di diametro 120 mm, di cui due con freno
- Set 2 cassettei
- Set 3 cassettei

**NOTA: NEL VANO VICINO AL GRUPPO REFRIGERANTE SI CONSIGLIA DI MONTARE SOLO LA CASSETTIERA CON 2 CASSETTI, per non ostruire la circolazione del freddo.**

**Marchio CE  
Made in ASIA**

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
<b>FC-M-GN2200TN-FC</b>	Tavolo Refrigerato, 2 Porte ed Alzatina, con Monoblocco, Sistema plug-in, capacità lt.282, temperatura -2°/+8°C, refrigerazione ventilata, Gastronorm 1/1, ECOLOGICO in Classe C, Gas R600a, V.230/1, Kw.0,275, Peso 88 Kg, dim.mm.1360x700x950h	<b>€ 803,85 + IVA</b> € 980,70 IVA incl. <b>Spedizione in Italia:</b> calcolata nel carrello <b>Consegna:</b> da 8 a 15 giorni

**ACCESSORI/OPTIONAL**

CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
<b>FOGRP11</b> 	<b>Griglia plastificata GN 1/1</b>	<b>€ 8,67 + IVA</b> € 10,58 IVA incl. <b>Spedizione in Italia:</b> calcolata nel carrello <b>Consegna:</b> da 4 a 9 giorni
<b>FOCG11</b> 	<b>Coppia guide per sostegno griglia GN 1/1</b>	<b>€ 11,56 + IVA</b> € 14,10 IVA incl. <b>Spedizione in Italia:</b> calcolata nel carrello <b>Consegna:</b> da 4 a 9 giorni
<b>FO-RU0120</b> 	<b>Forcar - Kit 4 ruote, 2 con freno</b>	<b>€ 78,63 + IVA</b> € 95,93 IVA incl. <b>Spedizione in Italia:</b> calcolata nel carrello <b>Consegna:</b> da 4 a 9 giorni
<b>FO-C12-FC</b> 	<b>TECHNOCHEF - Set 2 cassettei, Mod.C12-FC</b>	<b>€ 275,29 + IVA</b> € 335,85 IVA incl. <b>Spedizione in Italia:</b> calcolata nel carrello <b>Consegna:</b> da 4 a 9 giorni
<b>FO-C13-FC</b>	<b>TECHNOCHEF - Set 3 cassettei, Mod.C13-FC</b>	<b>€ 385,41 + IVA</b>



€ 470,20 IVA incl.

**Spedizione in Italia:** calcolata nel carrello

**Consegna:** da 4 a 9 giorni