



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
<b>TD-TF02MIDBTAL</b>	TAVOLO CONGELANTE/FREEZER 2 PORTE con ALZATINA, Marca TECNODOM, capacità lt.310, temperatura d'esercizio -18°/-22°C, refrigerazione ventilata, Gastro-Norm 1/1, V.230/1, Kw.0,655, Peso 100 Kg, dim.mm.1420x715x950h	

**DESCRIZIONE PROFESSIONALE**
**TAVOLO CONGELANTE/FREEZER 2 PORTE con ALZATINA, capacità lt.310, temperatura d'esercizio -18°/-22°C:**

- **struttura interna ed esterna in Acciaio Inossidabile**, con esclusione del fondo esterno in Acciaio Galvanizzato;
- **angoli interni arrotondati**;
- **vani adatti all'inserimento di griglie o teglie Gastro-Norm 1/1** (mm 530x325);
- capacità 310 lt;
- temperatura d'esercizio -18°/-22°C;
- **isolamento in poliuretano senza CFC**, iniettato ad alta pressione;
- **spessore dell'isolamento tavoli BT: 60 mm**;
- porte con chiusura automatica e guarnizione magnetica;
- **strumento elettronico di controllo con 2 sonde NTC**, resistenza all'evaporatore, resistenza di scarico, resistenza bordo porta, valvola termostatica;
- **refrigerazione ventilata**;
- unità refrigerante a monoblocco estraibile e tropicalizzata di serie (temperatura ambiente +43°C ed umidità relativa del 65%);
- funzionante con gas R404A/R507;
- **sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa completamente automatici**;
- dotato di sottopiano isolante;
- **piedi in Acciaio Inossidabile regolabili in altezza** (110/190 H mm);
- dim.mm.1420x715x850/1020.

**In Dotazione:**

- 1 griglia Rilsan GN 1/1 e 2 guide inox ad "L" per porta

**Marchio CE**  
**Made in ITALY**

<b>Alimentazione elettrica</b>	Monofase
--------------------------------	----------

<b>Volts</b>	V 230/1
--------------	---------

<b>Frequenza (Hz)</b>	50
-----------------------	----

<b>Potenza elettrica (Kw)</b>	0,655
-------------------------------	-------

<b>Peso netto (Kg)</b>	100
------------------------	-----

<b>Larghezza (mm)</b>	1420
-----------------------	------

<b>Profondità (mm)</b>	715
------------------------	-----

<b>Altezza (mm)</b>	950
---------------------	-----