


**SCHEDA TECNICA**

<b>Alimentazione elettrica</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>Frequenza (Hz)</b>	50
<b>Potenza elettrica (Kw)</b>	0,495
<b>Peso netto (Kg)</b>	86
<b>Larghezza (mm)</b>	1420
<b>Profondità (mm)</b>	700
<b>Altezza (mm)</b>	850

**DESCRIZIONE PROFESSIONALE**
**TAVOLO REFRIGERATO 2 PORTE, capacità lt.310, temperatura d'esercizio 0°/+10°C, Marca TECNODOM:**

- **struttura interna ed esterna in Acciaio Inossidabile**, con esclusione del fondo esterno in Acciaio Galvanizzato;
- angoli interni arrotondati;
- **vani adatti all'inserimento di griglie o teglie Gastro-Norm 1/1** (mm 530x325);
- capacità lt.310;
- temperatura d'esercizio 0°/+10°C;
- isolamento in poliuretano senza CFC, iniettato ad alta pressione;
- **spessore dell'isolamento: 40 mm;**
- porte con chiusura automatica e guarnizione magnetica;
- **pannello di controllo elettronico frontale con sonda NTC;**
- **refrigerazione ventilata;**
- unità refrigerante a monoblocco estraibile e tropicalizzata di serie (temperatura ambiente +43°C ed umidità relativa del 65%);
- funzionante con gas R404A/R507;
- **sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa completamente automatici;**
- **piedi in Acciaio Inossidabile regolabili in altezza** (110/190 H mm);
- dim.mm.1420x700x850/920h.

**In Dotazione:**

- 1 griglia Rilsan GN 1/1
- 2 guide inox ad "L" per porta.

**Marchio CE**  
**Made in ITALY**

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
<b>TD-TF02MIDGN</b>	TAVOLO REFRIGERATO 2 porte, Marca TECNODOM, capacità lt.310, temperatura d'esercizio 0°/+10°C, refrigerazione ventilata, Gastro-Norm 1/1, V.230/1,Kw.0,495, Peso 86 Kg, dim.mm.1420x700x850h	