



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: staff@technochef.it  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



| CODICE   | DESCRIZIONE   | PREZZO/CONSEGNA   |
|----------|---|---|
| MZ690.AS | Carrello CALDO di MANTENIMENTO con RISCALDAMENTO VENTILATO, 1 Porta, per 12 VASSOI Gastro-Norm o Euro-Norm, PASSO fra le GUIDE mm 120, V. 230/1, Kw 2,0 , Dimensioni mm 670x790x1995h | <b>€ 1.468,42 + IVA</b><br>€ 1.791,47 IVA incl.<br><b>Spedizione in Italia: calcolata nel carrello</b><br><b>Consegna: da 8 a 15 giorni</b> |

#### DESCRIZIONE PROFESSIONALE

**Carrello CALDO VENTILATO di MANTENIMENTO, per 12 Vassoi Gastro-Norm o Euro-Norm -- Passo fra le Guide 120 mm :**

- realizzato completamente in **lamiera di acciaio inox AISI 304-18/10, finitura Scotch-Brite;**
- **struttura in doppia parete**, realizzata con **pannelli sandwich coibentati** con poliuretano espanso ed alluminio posizionati fra le due pareti di lamiera;
- **Porta frontale a battente apribile a 270** con **Guarnizione** di tenuta in **gomma** e **Maniglia di apertura a scatto;**
- **coppia di maniglie di spinta** posizionate **su ambo i lati corti**, con supporti maniglia in **PVC**, tubo di presa in **acciaio inox AISI 304-18/10**, le **maniglie** sono **agibili anche con gli sportelli aperti;**
- interruttore di accensione luminoso con **spia presenza rete;**
- **temperatura controllata** da un **termostato-termometro digitale**, una spia rossa segnala il funzionamento della resistenza;
- **sistema di riscaldamento ventilato asportabile per una facile e comoda pulizia;**
- **supporti interni** profilati ad ' L ' **profondità 75 mm, passo 120 mm;**
- **ruote con diametro di mm 125, due piroettanti** con freno e **due fisse** con supporto in acciaio zincato;
- **paracolpi perimetrale** in **gomma grigia antiraccia.**
- **OPTIONAL - ACCESSORI:**
- **Serratura porta;**
- **Umidificatore manuale.**

**MADE IN ITALY**

#### SCHEDA TECNICA

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Alimentazione elettrica | Monofase |
| Volts                   | V 230/1  |

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| <b>Frequenza (Hz)</b>         | 50   |
| <b>Potenza elettrica (Kw)</b> | 2    |
| <b>Larghezza (mm)</b>         | 770  |
| <b>Profondità (mm)</b>        | 750  |
| <b>Altezza (mm)</b>           | 2000 |