


SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	2
Larghezza (mm)	770
Profondità (mm)	750
Altezza (mm)	2000

DESCRIZIONE PROFESSIONALE
Carrello CALDO VENTILATO di MANTENIMENTO, per 18 Bacinelle Gastro-Norm 1/1, con Passo fra le Guide di 77 mm:

- realizzato completamente in **lamiera di acciaio inox AISI 304-18/10, finitura Scotch-Brite**;
- **struttura in doppia parete**, realizzata con **pannelli sandwich coibentati** con poliuretano espanso ed alluminio posizionati fra le due pareti di lamiera;
- **Porta frontale a battente apribile a 270°** con **Guarnizione** di tenuta in **gomma** e **Maniglia di apertura a scatto**;
- **coppia di maniglie di spinta** posizionate **su ambo i lati corti**, con supporti maniglia in **PVC**, tubo di presa in **acciaio inox AISI 304-18/10**, le **maniglie** sono **agibili anche con gli sportelli aperti**;
- interruttore di accensione luminoso con **spia presenza rete**;
- **temperatura controllata** da un **termostato-termometro digitale**, da **+ 30° a 90°C.** - una spia rossa segnala il funzionamento della resistenza;
- **sistema di riscaldamento ventilato asportabile per una facile e comoda pulizia**;
- **supporti interni con Profili a ' C ' con Funzione Antiribaltamento, passo 77 mm**;
- **ruote con diametro di mm 125, due piroettanti** con freno e **due fisse** con supporto in acciaio zincato;
- **paracolpi perimetrale** in **gomma grigia antiraccia.**
-
-
- **OPTIONAL - ACCESSORI:**
- **Serratura porta**;
- **Umidificatore manuale.**

MADE IN ITALY

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
MZ-690.AG	Carrello CALDO di MANTENIMENTO con RISCALDAMENTO VENTILATO, Temp. regolabile da +30° a + 90°C. , 1 Porta, Capacità 18 BACINELLE Gastro-Norm 1/1, PASSO fra le GUIDE mm 77, V. 230/1, Kw 2,0, dimensioni mm 670x790x1995h	€ 1.486,52 + IVA € 1.813,55 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 8 a 15 giorni