



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
MZ690.AG	Carrello CALDO di MANTENIMENTO con RISCALDAMENTO VENTILATO, Temp. regolabile da +30° a + 90°C. , 1 Porta, Capacità 18 BACINELLE Gastro-Norm 1/1, PASSO fra le GUIDE mm 77, V. 230/1, Kw 2,0, dimensioni mm 670x790x1995h	€ 1.457,77 + IVA € 1.778,48 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 8 a 15 giorni

DESCRIZIONE PROFESSIONALE
Carrello CALDO VENTILATO di MANTENIMENTO, per 18 Bacinelle Gastro-Norm 1/1, con Passo fra le Guide di 77 mm:

- realizzato completamente in **lamiera di acciaio inox AISI 304-18/10, finitura Scotch-Brite**;
- struttura in doppia parete**, realizzata con **pannelli sandwich coibentati** con poliuretano espanso ed alluminio posizionati fra le due pareti di lamiera;
- Porta frontale a battente apribile a 270°** con **Guarnizione** di tenuta in **gomma** e **Maniglia di apertura a scatto**;
- coppia di maniglie di spinta** posizionate **su ambo i lati corti**, con supporti maniglia in **PVC**, tubo di presa in **acciaio inox AISI 304-18/10**, le **maniglie sono agibili anche con gli sportelli aperti**;
- interruttore di accensione luminoso con **spia presenza rete**;
- temperatura controllata** da un **termostato-termometro digitale, da + 30° a 90°C.** - una spia rossa segnala il funzionamento della resistenza;
- sistema di riscaldamento ventilato asportabile per una facile e comoda pulizia**;
- supporti interni con Profili a ' C ' con Funzione Antiribaltamento, passo 77 mm**;
- ruote con diametro di mm 125, due piroettanti** con freno e **due fisse** con supporto in acciaio zincato;
- paracolpi perimetrale** in **gomma grigia antiraccia.**
- OPTIONAL - ACCESSORI:**
- Serratura porta**;
- Umidificatore manuale.**

 Marchio CE
 MADE IN ITALY

Alimentazione elettrica	Monofase
--------------------------------	----------

Volts	V 230/1
--------------	---------

Frequenza (Hz)	50
-----------------------	----

Potenza elettrica (Kw)	2
-------------------------------	---

Larghezza (mm)	770
-----------------------	-----

Profondità (mm)	750
------------------------	-----

Altezza (mm)	2000
---------------------	------