



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
<b>MZ691.AS</b>	Carrello CALDO di MANTENIMENTO con RISCALDAMENTO VENTILATO, 2 Porte, per 24 VASSOI Gastro-Norm 1/1 o Euro-Norm, Passo fra le Guide 120 mm, V. 230/1, Kw 3,0, Dimensioni mm 1220x790x1995h	<b>€ 2.384,25 + IVA</b> € 2.908,79 IVA incl. <b>Spedizione in Italia: calcolata nel carrello</b> <b>Consegna: da 8 a 15 giorni</b>

**DESCRIZIONE PROFESSIONALE**
**Carrello CALDO di MANTENIMENTO per 24 VASSOI: Gastro-Norm 1/1 o Euro-Norm, con Passo fra le Guide di 120 mm:**

- realizzato completamente in **lamiera di acciaio inox AISI 304-18/10, finitura Scotch-Brite**;
- **struttura in doppia parete**, realizzata con **pannelli sandwich coibentati** con poliuretano espanso ed alluminio posizionati fra le due pareti di lamiera;
- **Porta frontale a battente apribile a 270°** con **Guarnizione** di tenuta in **gomma** e **Maniglia di apertura a scatto**;
- **coppia di maniglie di spinta** posizionate **su ambo i lati corti**, con supporti maniglia in **PVC**, tubo di presa in **acciaio inox AISI 304-18/10**, le **maniglie** sono **agibili anche con gli sportelli aperti**;
- interruttore di accensione luminoso con **spia presenza rete**;
- **temperatura controllata** da un **termostato-termometro digitale**, una spia rossa segnala il funzionamento della resistenza;
- **sistema di RISCALDAMENTO VENTILATO asportabile per una facile e comoda pulizia**;
- **supporti interni** profilati a ' L ' profondità 75 mm, passo 120 mm;
- **ruote con diametro di mm 125**, **due piroettanti** con freno e **due fisse** con supporto in acciaio zincato;
- **paracolpi perimetrale** in **gomma grigia antiraccia**.
- **OPTIONAL - ACCESSORI:**
- **Serratura porta**;
- **Umidificatore manuale**.

MADE IN ITALY

**SCHEDA TECNICA**

<b>Alimentazione elettrica</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1

<b>Frequenza (Hz)</b>	50
<b>Potenza elettrica (Kw)</b>	3
<b>Larghezza (mm)</b>	1320
<b>Profondità (mm)</b>	750
<b>Altezza (mm)</b>	2000