



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: staff@technochef.it  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
MZ692.AG	Carrello CALDO di MANTENIMENTO con RISCALDAMENTO VENTILATO, 1 Porta, Capacità 18 bacinelle Gastro-Norm 2/1 o 36 Gastro-Norm 1/1, PASSO fra le GUIDE mm 77, V. 230/1, Kw 2,0, dim.mm.812x860x1995h	<b>€ 1.862,44 + IVA</b> Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 8 a 15 giorni

#### DESCRIZIONE PROFESSIONALE

**Carrello CALDO di MANTENIMENTO con Riscaldamento VENTILATO, per 18 Bacinelle GN 2/1 o 36 GN 1/1, con Passo fra le Guide di 77 mm:**

- realizzato completamente in **lamiera di acciaio inox AISI 304-18/10, finitura Scotch-Brite**;
- **struttura in doppia parete**, realizzata con **pannelli sandwich coibentati** con poliuretano espanso ed alluminio posizionati fra le due pareti di lamiera;
- **Porta frontale a battente apribile a 270°** con **Guarnizione** di tenuta in **gomma** e **Maniglia di apertura a scatto**;
- Portateghe interno in acciaio inox;
- Sistema di riscaldamento ventilato asportabile per una facile e comoda pulizia;
- Controllo della temperatura tramite termostato digitale 30°- 90° C;
- **coppia di maniglie di spinta** posizionate **su ambo i lati corti**, con supporti maniglia in **PVC**, tubo di presa in **acciaio inox AISI 304-18/10**, le **maniglie** sono **agibili anche con gli sportelli aperti**;
- interruttore di accensione luminoso con **spia presenza rete**;
- **temperatura controllata** da un **termostato-termometro digitale**, una spia rossa segnala il funzionamento della resistenza;
- **sistema di riscaldamento ventilato asportabile per una facile e comoda pulizia**;
- **supporti interni con Profili a ' C ' antiribaltamento, passo 77 mm**;
- **ruote con diametro di mm 125, due piroettanti con freno e due fisse** con supporto in acciaio zincato;
- **paracolpi perimetrale** in **gomma grigia antiraccia**.
- **OPTIONAL - ACCESSORI:**
- **Serratura porta**;
- **Umidificatore manuale**.

MADE IN ITALY

#### SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica Monofase

<b>Volts</b>	V 230/1
<b>Frequenza (Hz)</b>	50
<b>Potenza elettrica (Kw)</b>	2
<b>Peso netto (Kg)</b>	135
<b>Peso lordo (Kg)</b>	145
<b>Larghezza (mm)</b>	812
<b>Profondità (mm)</b>	860
<b>Altezza (mm)</b>	1995