



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
MZ692.AG	Carrello CALDO di MANTENIMENTO con RISCALDAMENTO VENTILATO, 1 Porta, Capacità 18 bacinelle Gastro-Norm 2/1 o 36 Gastro-Norm 1/1, PASSO fra le GUIDE mm 77, V. 230/1, Kw 2,0, dim.mm.812x860x1995h	€ 1.862,44 + IVA € 2.272,18 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 8 a 15 giorni

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

Carrello CALDO di MANTENIMENTO con Riscaldamento VENTILATO, per 18 Bacinelle GN 2/1 o 36 GN 1/1, con Passo fra le Guide di 77 mm:

- realizzato completamente in **lamiera di acciaio inox AISI 304-18/10, finitura Scotch-Brite;**
- **struttura in doppia parete**, realizzata con **pannelli sandwich coibentati** con poliuretano espanso ed alluminio posizionati fra le due pareti di lamiera;
- **Porta frontale a battente apribile a 270°** con **Guarnizione** di tenuta in **gomma** e **Maniglia di apertura a scatto;**
- Portateglie interno in acciaio inox;
- Sistema di riscaldamento ventilato asportabile per una facile e comoda pulizia;
- Controllo della temperatura tramite termostato digitale 30°- 90° C;
- **coppia di maniglie di spinta** posizionate **su ambo i lati corti**, con supporti maniglia in **PVC**, tubo di presa in **acciaio inox AISI 304-18/10**, le **maniglie** sono **agibili anche con gli sportelli aperti;**
- interruttore di accensione luminoso con **spia presenza rete;**
- **temperatura controllata** da un **termostato-termometro digitale**, una spia rossa segnala il funzionamento della resistenza;
- **sistema di riscaldamento ventilato asportabile per una facile e comoda pulizia;**
- **supporti interni con Profili a ' C ' antiribaltamento, passo 77 mm;**
- **ruote con diametro di mm 125, due piroettanti** con freno e **due fisse** con supporto in acciaio zincato;
- **paracolpi perimetrale** in **gomma grigia antiraccia.**
- **OPTIONAL - ACCESSORI:**
- **Serratura porta;**
- **Umidificatore manuale.**

SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	2
Peso netto (Kg)	135
Peso lordo (Kg)	145
Larghezza (mm)	812
Profondità (mm)	860
Altezza (mm)	1995