



SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	0,4
Larghezza (mm)	710
Profondità (mm)	535
Altezza (mm)	900

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

VETRINA ESPOSITIVA REFRIGERATA da BANCO con 3 PIANI REGOLABILI in CRISTALLO, VENTILATA, temperatura +5°/+10°C:

- **realizzata con solida costruzione in acciaio Inox e cristallo temperato, facciata frontale in vetro camera** (doppio vetro);
- **3 mensole regolabili in cristallo** (di serie);
- **5 livelli di esposizione;**
- **sistema di illuminazione** di ultima generazione **a LED;**
- gruppo di refrigerazione incorporato e nascosto alla vista del cliente;
- **refrigerazione ventilata;**
- sbrinamento automatico;
- gas refrigerante: R404A;
- **temperatura di esercizio regolabile tra +5°/+10°C;**
- regolazione della temperatura tramite **termostato digitale regolabile** con lettura sul display posteriore;
- **vetri posteriori scorrevoli per il caricamento della vetrina;**
- colore nero;
- **ideale per l'esposizione di antipasti, stuzzichini, sandwich, tramezzini** ed alimenti per varie preparazioni in bar, pizzerie, paninoteche, pub, ristoranti, gastronomie e pasticcerie.

Condizioni ambientali di Funzionamento:

- Temperatura Ambiente Max 26°C.
- Umidità Relativa 60 %

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
HC-TOWER	VETRINA ESPOSITIVA REFRIGERATA da BANCO con 3 PIANI regolabili in cristallo, 5 livelli di esposizione, temperatura +5°/+10°C, illuminazione a LED, refrigerazione VENTILATA, V.230/1, Kw.0,4, dim.mm.710x535x900h	<p>€ 1.446,44 + IVA</p> <p>€ 1.764,66 IVA incl.</p> <p>Spedizione in Italia: calcolata nel carrello</p> <p>Consegna: da 8 a 15 giorni</p>

