



SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	0,32
Peso netto (Kg)	85
Larghezza (mm)	800
Profondità (mm)	438
Altezza (mm)	934

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

VETRINA ESPOSITIVA REFRIGERATA da BANCO con 3 PIANI, VENTILATA, temperatura +4°/+10°C:

- **telaio interamente in alluminio anodizzato estruso con rifinitura a specchio e pannelli esterni in acciaio inox** a lavorazione liscia;
- **griglie di ventilazione** integrate con lavorazione punzonata;
- **porte scorrevoli** con intelaiatura in alluminio anodizzato e maniglie d'acciaio;
- **capacità lt.160;**
- **temperatura +4°/+10°C;**
- **refrigerazione ventilata;**
- tipo di sbrinamento: automatico a pausa;
- gas refrigerante: R404a
- **Illuminazione a LED** ad elevata efficienza luminosa e risparmio energetico;
- **centralina elettronica con display e cruscotto comandi;**
- colore platino;
- piedini in poliammide.
-
- **Condizioni ambientali di Funzionamento**
- - Temperatura Ambiente Max 26°C.
- - Umidità Relativa 60 %

In Dotazione:

- n°2 griglie da mm.685x292

Marchio CE
Made in ITALY

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
TCF318-001000	VETRINA ESPOSITIVA REFRIGERATA da BANCO con 3 PIANI, temperatura +4°/+10°C, capacità lt.160, illuminazione a LED, refrigerazione ventilata, V.230/1, Kw.0,32, Peso 85 Kg, dim.mm.800x438x934h	€ 2.415,91 + IVA € 2.947,41 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 8 a 15 giorni

