



#### SCHEDA TECNICA

<b>Alimentazione elettrica</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>Frequenza (Hz)</b>	50
<b>Potenza elettrica (Kw)</b>	0,32
<b>Peso netto (Kg)</b>	95
<b>Larghezza (mm)</b>	1000
<b>Profondità (mm)</b>	438
<b>Altezza (mm)</b>	934

#### DESCRIZIONE PROFESSIONALE

##### **VETRINA ESPOSITIVA REFRIGERATA da BANCO con 3 PIANI, VENTILATA, temperatura +4°/+10°C:**

- **telaio interamente in alluminio anodizzato estruso con rifinitura a specchio e pannelli esterni in acciaio inox** a lavorazione liscia;
- **griglie di ventilazione** integrate con lavorazione punzonata;
- **porte scorrevoli** con intelaiatura in alluminio anodizzato e maniglie d'acciaio;
- **capacità lt.200;**
- **temperatura +4°/+10°C;**
- **refrigerazione ventilata;**
- tipo di sbrinamento: automatico a pausa;
- gas refrigerante: R404a
- **illuminazione a LED** ad elevata efficienza luminosa e risparmio energetico;
- **centralina elettronica con display e cruscotto comandi;**
- colore platino;
- piedini in poliammide.

##### **Condizioni ambientali di Funzionamento:**

- Temperatura Ambiente Max 26°C.
- Umidità Relativa 60 %

##### **In Dotazione:**

◦ n°2 griglie da mm.899x292

Marchio CE

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
<b>TCF318-001100</b>	VETRINA ESPOSITIVA REFRIGERATA da BANCO con 3 PIANI, temperatura +4°/+10°C, capacità lt.200, illuminazione a LED, refrigerazione ventilata, V.230/1, Kw.0,32, Peso 95 Kg, dim.mm.1000x438x934h	<b>€ 2.481,21 + IVA</b> € 3.027,08 IVA incl. <b>Spedizione in Italia:</b> calcolata nel carrello <b>Consegna:</b> da 8 a 15 giorni

