



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: staff@technochef.it  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
<b>BS-9GL18+18MI</b>	FRIGGITRICE a GAS su MOBILE, BERTO'S, Linea MAXIMA 900, Serie INDIRECT GAS FRY, 2 VASCHE INDIPENDENTI da lt.18+18, Comandi Analogici, Riscaldamento Indiretto, potenza termica Kw.28,00, Peso 95 Kg, dim.mm.800x900x900h	<b>€ 4.071,00 + IVA</b> € 4.966,62 IVA incl. <b>Spedizione in Italia: calcolata nel carrello</b> <b>Consegna: da 8 a 15 giorni</b>

#### DESCRIZIONE PROFESSIONALE

**FRIGGITRICE a GAS su MOBILE, Linea MAXIMA 900, Serie INDIRECT GAS FRY, 2 VASCHE INDIPENDENTI da lt.18+18, RISCALDAMENTO INDIRETTO, COMANDI ANALOGICI:**

- **piano di lavoro e pannelli frontali e laterali in acciaio inox AISI 304;**
- **vasca stampata** con profilo ad ampia zona fredda per raccolta residui cibo e grande facilità di pulizia grazie all'assenza di tubi ed alla grande sezione dello scarico da 1";
- il piano, dai bordi arrotondati, incorpora una superficie per l'appoggio dei cestri leggermente inclinata, favorendo lo scarico dell'olio;
- **due bruciatori in acciaio inox**, posti esternamente alla vasca, comandati da elettrovalvola con **controllo della temperatura tramite termostato elettrico** di alta precisione;
- **termostato di sicurezza a riarmo manuale, fiamma pilota e sistema di sicurezza con termocoppia;**
- rubinetto di scarico a sfera, situato all'interno del vano, comandato da maniglia con impugnatura atermica, con bacinella di raccolta in acciaio;
- **accensione elettrica;**
- piedini regolabili;
- **garanzia 24 mesi.**

#### In Dotazione:

- 2 cestri unici

**Marchio CE**  
**Made in ITALY**

#### SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica | Monofase

<b>Volts</b>	V 230/1
<b>Frequenza (Hz)</b>	50
<b>Potenza elettrica (Kw)</b>	0,01
<b>Potenza termica (Kw)</b>	28,00
<b>Peso netto (Kg)</b>	95
<b>Larghezza (mm)</b>	800
<b>Profondità (mm)</b>	900
<b>Altezza (mm)</b>	900



	<b>L</b>	18 + 18
	<b>mm</b>	307 x 342 x 335 h
	<b>mm</b>	275 x 285 x 135 h (x2)
	<b>kW</b>	28
	<b>kcal/h</b>	24.075
<b>TOT</b>	<b>Btu/h</b>	95.539
	<b>G30/G31</b>	kg/h 2,21
	<b>G20</b>	m³/h 2,96
	<b>G25</b>	m³/h 3,45
	<b>Kg</b>	95

