



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
BS-E9F22-8MS	FRIGGITRICE ELETTRICA su MOBILE, BERTO'S, Linea MAXIMA 900, Serie TURBO, 2 VASCHE INDIPENDENTI da It.22+22, Comandi Analogici, versione POTENZIATA, V.400/3+N, Kw.22+22, Peso 95 Kg, dim.mm.800x900x900h	€ 3.329,47 + IVA € 4.061,95 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 15 a 25 giorni

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

FRIGGITRICE ELETTRICA su MOBILE, Linea MAXIMA 900, Serie TURBO, 2 VASCHE INDIPENDENTI da 22+22 It, COMANDI ANALOGICI, versione POTENZIATA:

- **piano di lavoro e pannelli frontali e laterali in acciaio inox AISI 304;**
- **resistenze in acciaio inox** incoloy posizionate direttamente all'interno della vasca, ribaltabili in posizione verticale per facilitare le operazioni di pulizia;
- **dispositivo di sicurezza** per il disinserimento dell'alimentazione elettrica con resistenze in posizione verticale;
- **controllo della temperatura tramite termostato da 80 a 190 °C** con rilevazione più accurata grazie ai sensori posti all'interno della vasca;
- **spia di linea e spia di raggiungimento temperatura;**
- **vasche in acciaio inox AISI 304** con ampi bordi arrotondati e ampia zona fredda, sottostante le resistenze, per la decantazione dei residui;
- il piano, dai bordi arrotondati, incorpora una superficie per l'appoggio dei cesti leggermente inclinata che favorisce lo scarico dell'olio;
- **rubinetto di scarico a sfera**, situato all'interno del vano, comandato da maniglia con impugnatura atermica, con bacinella di raccolta in acciaio;
- **garanzia 24 mesi.**

In Dotazione:

- 2 cesti unici

Marchio CE
Made in ITALY

SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Trifase
Volts	V 400/3 +N
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	44,00
Peso netto (Kg)	95
Larghezza (mm)	800
Profondità (mm)	900
Altezza (mm)	900



	L	22 + 22	
	mm	306 x 460 x 295 h (x2)	
	mm	260 x 400 x 150 h (x2)	
	TOT kW	18 x 2 (E9F22-8M)	
	kW	22 x 2 (E9F22-8MS)	
	VOLT	380-415 V3N~ 50/60 Hz	
	kg	95	

