



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: staff@technochef.it  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
<b>BS-E7F18-8MS-BF</b>	FRIGGITRICE ELETTRICA su MOBILE, BERTOS, Linea MACROS 700, Serie TURBO - HIGH POWER, 2 VASCHE INDIPENDENTI da lt.18+18, COMANDI ELETTRONICI BFLEX, versione POTENZIATA, V.400/3+N, Kw.18,00+18,00, Peso 80 Kg, dim.mm.800x700x900h	<b>€ 3.259,31 + IVA</b> € 3.976,36 IVA incl. <b>Spedizione in Italia: calcolata nel carrello</b> <b>Consegna: da 3 a 6 giorni</b>

#### DESCRIZIONE PROFESSIONALE

**FRIGGITRICE ELETTRICA su MOBILE, Linea MACROS 700, Serie TURBO - HIGH POWER, 2 VASCHE INDIPENDENTI da lt.18+18, COMANDI ELETTRONICI BFLEX, versione POTENZIATA:**

- **piano vasca e pannelli frontali in inox AISI 304;**
- **2 vasche stampate e arrotondate** dotate di **comandi indipendenti** e di speciali resistenze rotanti in acciaio inox incoloy ad elevata durata che possono raggiungere in brevissimo tempo la temperatura di lavoro, consentendo un risparmio d'olio del 60%;
- **Il sistema di frittura, conservando inalterate le caratteristiche organolettiche dell'olio, permette di cucinare in maniera sana** limitando il numero dei cambi di olio, con un notevole risparmio finale;
- la rotazione della resistenza facilita le operazioni di pulizia;
- controllo della temperatura impostata mediante **termostato regolabile fino a 190 °C** e termostato di sicurezza a riarmo manuale;
- **tempo medio di frittura 5 minuti;**
- preriscaldamento 4-6 minuti (da 20 a 190 °C);
- **produzione massima 70 kg/h;**
- piedini regolabili;
- **garanzia 24 mesi.**

#### In Dotazione:

- n.2 cesti interi

**Marchio CE**  
**Made in ITALY**

#### SCHEDA TECNICA

<b>Alimentazione elettrica</b>	Trifase
<b>Volts</b>	V 400/3 +N

<b>Frequenza (Hz)</b>	50
<b>Peso netto (Kg)</b>	80
<b>Larghezza (mm)</b>	800
<b>Profondità (mm)</b>	700
<b>Altezza (mm)</b>	900



L 18+18



mm 402 x 302 x 295 h (x2)



mm 345 x 265 x 150 h (x2)



**kW 13,5x2** (E7F18-8M, E7F18-8M-BF)

**kW 18x2** (E7F18-8MS, E7F18-8MS-BF)



**380 - 415 V3N~**

