



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
<b>SL-CGL250S</b>	Vetrina Congelante-Freezer per gelateria 1 porta, temperatura -15°/-25°C, refrigerazione statica, Linea Curve, con 4 lati espositivi, 6 ripiani rettangolari da mm 295x460, capacità lt 250, V.230/1, Kw.0,58, Peso 134 Kg, dim.mm.450x620x1860h	

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

**VETRINA CONGELANTE per GELATERIA 1 Porta, Linea CURVE, 4 lati espositivi e 6 ripiani rettangolari, temperatura -15°/-25°C, Refrigerazione STATICA:**

- **struttura esterna** in alluminio anodizzato colore argento;
- **vetrina costruita utilizzando vetrocamere isolanti**, conformi alla normativa EN UNI 1279;
- **esposizione sui 4 lati**;
- **6 ripiani rettangolari FISSI** da mm 295x460;
- **capacità lt.250**;
- **temperatura d'esercizio -15°/-25°C**;
- **pannello di controllo "sensitive touch"** dal design unico ed esclusivo frutto di un lungo studio d'informatica e design;
- **refrigerazione statica con 6 Ripiani Grigliati Evaporanti FISSI**;
- sbrinamento manuale;
- **illuminazione a Led di serie** sui due lati del vano interno, garantendo un'illuminazione uniforme e a basso consumo;
- Illuminazione Led (N° x Lm): 2 x 1200;
- **compressore** e il **termostato touch screen** sono di ultima generazione garantendo alta efficienza e basso assorbimento, con notevoli vantaggi per l'economia di esercizio;
- **accuratezza, solidità e tecnologia** sono le prerogative su cui si fonda la linea CURVE, espressione di solidità abbinata alla praticità, in grado di soddisfare tutte le tipologie di utilizzo, dove robustezza e affidabilità si uniscono nel segno della tradizione.

**Accessori/Optional:**

- chiusura con chiave
- kit supporti per vetri e griglie
- kit ventose
- kit piedini regolabili
- vetro a specchio
- led supplementare
- imballo cassa legno
- finiture e colori: RAL a scelta

**Marchio CE**  
**Made in ITALY**

**SCHEDA TECNICA**

<b>Alimentazione elettrica</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>Frequenza (Hz)</b>	50
<b>Potenza elettrica (Kw)</b>	0,58
<b>Peso netto (Kg)</b>	134
<b>Peso lordo (Kg)</b>	146
<b>Larghezza (mm)</b>	450
<b>Profondità (mm)</b>	620
<b>Altezza (mm)</b>	1860


**ACCESSORI/OPTIONAL**

<b>CODICE/FOTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>PREZZO/CONSEGNA</b>
<b>SL-KV</b> ◻	<b>Kit Ventose</b> Kit ventose (N.4)	
<b>SL-KSVG</b> ◻	<b>Kit Supporti per vetri e griglie</b> Kit supporti per vetri e griglie (N.4)	
<b>SL-RPV250</b> ◻	<b>Ripiano Vetro</b> Ripiano in vetro (N.1)	
<b>SL-KP25/80</b> ◻	<b>Kit Piedini Regolabili</b> Kit piedini regolabili	
<b>SL-LED</b> ◻	<b>Led Supplementare</b> Led supplementare	
<b>SL-CC25/80</b> ◻	<b>Chiusura Chiave</b> Chiusura con chiave	
<b>SL-VSP250</b> ◻	<b>Vetro a Specchio</b> Vetro a specchio (N.1)	
<b>SL-IMLEG25/35</b> ◻	<b>Imballo Cassa Legno</b> Imballo cassa legno	

## SL-RAL









## Finitura e Colori Ral a scelta




# Curve


## CGL 250 S

CARATTERISTICHE GENERALI



-  -15°-25° C
-  40% Umidità
-  2 x 1200 lm
-  Sbrinatorio Manuale
-  Refrigerazione Statica T° Negativa
-  230 V - 50



Layout   Volume lt   Ripiani   Dimensioni mm - kg   Compressore

	250	6 (295 x 460)	450 x 620 x 1860 - 134	580 Watt
---	-----	---------------	------------------------	----------

Ripiano statico



450

1860

230

160

160

160

160

160

500

250 S

930

620

1220

80

VISTA LATERALE  
Side view / Seitenansicht / Vue latérale