



#### SCHEDA TECNICA

<b>Alimentazione elettrica</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>Frequenza (Hz)</b>	50
<b>Potenza elettrica (Kw)</b>	0,7
<b>Peso netto (Kg)</b>	165
<b>Peso lordo (Kg)</b>	181
<b>Larghezza (mm)</b>	720
<b>Profondità (mm)</b>	620
<b>Altezza (mm)</b>	1860

#### DESCRIZIONE PROFESSIONALE

**VETRINA CONGELANTE per GELATERIA 1 Porta, Linea CURVE, 4 lati espositivi e 6 ripiani rettangolari, Refrigerazione Statica, temperatura -15°/-25°C:**

- **struttura esterna** in alluminio anodizzato colore argento;
- **vetrina costruita utilizzando vetrocamere isolanti**, conformi alla normativa EN UNI 1279;
- **esposizione sui 4 lati**;
- **6 ripiani rettangolari FISSI** da mm 560x440;
- **capacità lt.427**;
- **temperatura d'esercizio -15°/-25°C**;
- **pannello di controllo "sensitive touch"** dal design unico ed esclusivo frutto di un lungo studio d'informatica e design;
- **refrigerazione statica con 6 RIPIANI GRIGLIATI Evaporanti FISSI**;
- sbrinamento manuale;
- **illuminazione a Led di serie** sui due lati del vano interno, garantendo un'illuminazione uniforme e a basso consumo;
- Illuminazione Led (N° x Lm): 2 x 1200;
- **compressore** e il **termostato touch screen** sono di ultima generazione garantendo alta efficienza e basso assorbimento, con notevoli vantaggi per l'economia di esercizio;
- **accuratezza, solidità e tecnologia** sono le prerogative su cui si fonda la linea CURVE, espressione di solidità abbinata alla praticità, in grado di soddisfare tutte le tipologie di utilizzo, dove robustezza e affidabilità si uniscono nel segno della tradizione.

**Accessori/Optional:**

- chiusura con chiave
- kit supporti per vetri e griglie
- kit ventose
- kit piedini regolabili
- vetro a specchio
- led supplementare
- imballo cassa legno
- finiture e colori: RAL a scelta

**Marchio CE**  
**Made in ITALY**

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
<b>SL-CGL450S</b>	Vetrina Congelante-Freezer per gelateria 1 porta, temperatura -15°/-25°C, refrigerazione statica, Linea Curve, con 4 lati espositivi, 6 ripiani rettangolari da mm 560x440, capacità lt 427, V.230/1, Kw.0,7, Peso 165 Kg, dim.mm.720x620x1860h	

#### ACCESSORI/OPTIONAL

CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
<b>SL-KV</b> 	<b>Kit Ventose</b>	
<b>SL-KSVG</b> 	<b>Kit Supporti per vetri e griglie</b>	
<b>SL-KP25/80</b> 	<b>Kit Piedini Regolabili</b>	
<b>SL-RPV45/90/130</b> 	<b>Ripiano Vetro</b>	
<b>SL-LED</b> 	<b>Led Supplementare</b>	
<b>SL-CC25/80</b> 	<b>Chiusura Chiave</b>	
<b>SL-VSP35/45</b> 	<b>Vetro a Specchio</b>	
<b>SL-IMLEG45/60</b> 	<b>Imballo Cassa Legno</b>	
<b>SL-RAL</b> 	<b>Finitura e Colori</b>	



Curve

CGL 450 S

CARATTERISTICHE GENERALI

 -15'-25' C

 40%  
Umidità

 2 x 1200 lm

 Sbrinatorio  
Manuale

 Refrigerazione  
Statica T° Negativa

 230 V - 50



Layout    Volume lt    Ripiani    Dimensioni mm - kg    Compressore


 Ripiano statico

427


6 (560 x 440)

720x620 x 1860 - 165

700 Watt



450 S



VISTA LATERALE

Side view / Seitenansicht / Vue latérale