



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
SL-CGL600S	Vetrina Congelante-Freezer per gelateria 1 porta, temperatura -15°/-25°C, refrigerazione statica, Linea Curve, con 4 lati espositivi, 6 ripiani rettangolari da mm 734x460, capacità lt.541, V.230/1, Kw.0,7, Peso 192 Kg, dim.mm.900x620x1860h	
DESCRIZIONE PROFESSIONALE		

VETRINA CONGELANTE per GELATERIA 1 Porta, Linea CURVE, 4 lati espositivi e 6 ripiani rettangolari, Refrigerazione STATICA, temperatura -15°/-25°C:

- **struttura esterna** in alluminio anodizzato colore argento;
- **vetrina costruita utilizzando vetrocamere isolanti**, conformi alla normativa EN UNI 1279;
- **esposizione sui 4 lati**;
- **6 ripiani rettangolari FISSI** da mm 734x460;
- **capacità lt.541**;
- **temperatura d'esercizio -15°/-25°C**;
- **pannello di controllo "sensitive touch"** dal design unico ed esclusivo frutto di un lungo studio d'informatica e design;
- **refrigerazione statica con 6 RIPIANI GRIGLIATI Evaporanti FISSI**;
- sbrinamento manuale;
- **illuminazione a Led di serie** sui due lati del vano interno, garantendo un'illuminazione uniforme e a basso consumo;
- Illuminazione Led (N° x Lm): 2 x 1200;
- **compressore** e il **termostato touch screen** sono di ultima generazione garantendo alta efficienza e basso assorbimento, con notevoli vantaggi per l'economia di esercizio;
- **accuratezza, solidità e tecnologia** sono le prerogative su cui si fonda la linea CURVE, espressione di solidità abbinata alla praticità, in grado di soddisfare tutte le tipologie di utilizzo, dove robustezza e affidabilità si uniscono nel segno della tradizione.

Accessori/Optional:

- chiusura con chiave
- kit supporti per vetri e griglie
- kit ventose
- kit piedini regolabili
- vetro a specchio
- led supplementare
- imballo cassa legno
- finiture e colori: RAL a scelta

Marchio CE
Made in ITALY

SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	0,7
Peso netto (Kg)	192
Peso lordo (Kg)	210
Larghezza (mm)	900
Profondità (mm)	620
Altezza (mm)	1860

ACCESSORI/OPTIONAL

CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
SL-KV ◻	Kit Ventose Kit ventose (N.4)	
SL-KSVG ◻	Kit Supporti per vetri e griglie Kit supporti per vetri e griglie (N.4)	
SL-KP25/80 ◻	Kit Piedini Regolabili Kit piedini regolabili	
SL-RPV60/120 ◻	Ripiano Vetro Ripiano in vetro (N.1)	
SL-LED ◻	Led Supplementare Led supplementare	
SL-CC25/80 ◻	Chiusura Chiave Chiusura con chiave	
SL-VSP600 ◻	Vetro a Specchio Vetro a specchio (N.1)	
SL-IMLEG45/60 ◻	Imballo Cassa Legno Imballo cassa legno	

SL-RAL



Finitura e Colori Ral a scelta

Curve CGL 600 S

CARATTERISTICHE GENERALI

- 15°-25° C
- 40% Umidità
- 2 x 1200 lm
- Sbrinatorio Manuale
- Refrigerazione Statica T° Negativa
- 230 V - 50

Layout	Volume lt	Ripiani	Dimensioni mm - kg	Compressore
Ripiano statico	541	6 (734 x 460)	900 x 620 x 1860 - 192	700 Watt

900

1860

230 160 160 160 160 160

500

600 S

1380

620

1220

80

VISTA LATERALE
Side view / Seitenansicht / Vue latérale