



#### SCHEDA TECNICA

<b>Alimentazione elettrica</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>Frequenza (Hz)</b>	50
<b>Potenza elettrica (Kw)</b>	1,4
<b>Peso netto (Kg)</b>	287
<b>Peso lordo (Kg)</b>	318
<b>Larghezza (mm)</b>	1380
<b>Profondità (mm)</b>	620
<b>Altezza (mm)</b>	1860

#### DESCRIZIONE PROFESSIONALE

**VETRINA CONGELANTE per GELATERIA It 848, 2 Porte, 2 Vani, 2 motori, Linea CURVE, 4 lati espositivi e 12 ripiani rettangolari, Refrigerazione STATICA, temperatura -15° -25°C // -15°-25°C.,**

- **struttura esterna** in alluminio anodizzato colore argento;
- **vetrina costruita utilizzando vetrocamere isolanti**, conformi alla normativa EN UNI 1279;
- **esposizione sui 4 lati**;
- **12 ripiani rettangolari FISSI da mm 560x460**;
- **capacità It.848**;
- **temperatura d'esercizio -15°-25°C // -15°-25°C.**
- **pannello di controllo "sensitive touch"** dal design unico ed esclusivo frutto di un lungo studio d'informatica e design;
- **refrigerazione statica con 12 RIPIANI GRIGLIATI Evaporanti FISSI**;
- sbrinamento manuale;
- **illuminazione a Led di serie** sui due lati del vano interno, garantendo un'illuminazione uniforme e a basso consumo;
- Illuminazione Led (N° x Lm): 2 x 1200;
- **compressore** e il **termostato touch screen** sono di ultima generazione garantendo alta efficienza e basso assorbimento, con notevoli vantaggi per l'economia di esercizio;
- **accuratezza, solidità e tecnologia** sono le prerogative su cui si fonda la linea CURVE, espressione di solidità abbinata alla praticità, in grado di soddisfare tutte le tipologie di utilizzo, dove robustezza e affidabilità si uniscono nel segno della tradizione.

**Accessori/Optional:**

- chiusura con chiave
- kit supporti per vetri e griglie
- kit ventose
- kit piedini regolabili
- vetro a specchio
- led supplementare
- imballo cassa legno
- finiture e colori: RAL a scelta

**Marchio CE**  
**Made in ITALY**

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
<b>SL-CGL900S/S</b>	Vetrina Congelante-Freezer per gelateria capacità lt.848, 2 porte, 2 temp. -15°/-25°C // -15°-25°C. , 2 Vani separati, 2 MOTORI, statica, con 4 lati espositivi, 12 ripiani da mm 560x460, V.230/1, Kw.0,7+0,7, Peso 287 Kg, dim.mm.1380x620x1860h	

#### ACCESSORI/OPTIONAL

CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
<b>SL-KV</b> 	<b>Kit Ventose</b>	
<b>SL-KSVG</b> 	<b>Kit Supporti per vetri e griglie</b>	
<b>SL-RPV45/90/130</b> 	<b>Ripiano Vetro</b>	
<b>SL-LED</b> 	<b>Led Supplementare</b>	
<b>SL-KP70/90/12</b> 	<b>Kit Piedini Regolabili</b>	
<b>SL-CC70/90/12</b> 	<b>Chiusura Chiave</b>	
<b>SL-VSP70/90</b> 	<b>Vetro a Specchio</b>	
<b>SL-IMLEG70/90</b> 	<b>Imballo Cassa Legno</b>	
<b>SL-RAL/70/90/120</b> 	<b>Finitura e Colori</b>	



CURVE

CGL 900 S/S

CARATTERISTICHE GENERALI

- 15'-25' C
- 40% Umidità
- 2 x 1200 lm
- Sbrinatorio Manuale
- Refrigerazione Statica T° Negativa
- 230 V - 50




TECHNO CHEF.IT

LAYOUT	VOLUME lt	RIPIANI	DIMENSIONI mm - kg	COMPRESSORE
	848	12 (560 x 460)	1380 x 620 x 1860 - 287	700 + 700 Watt



900 S/V



VISTA LATERALE  
Side view / Seitenansicht / Vue latérale