



| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO/CONSEGNA |
|---------------------|---|-----------------|
| SL-CGL450R2T | Vetrina multitemperatura da +5° a -20°C per pasticceria 1 porta, refrigerazione ventilata, Linea Curve, con 4 lati espositivi, 5 ripiani rotanti in vetro Ø 452, capacità lt 427, V.230/1, Kw.0,54, Peso 186 Kg, dim.mm.720x620x1860h | |

DESCRIZIONE PROFESSIONALE
VETRINA MULTITEMPERATURA da +5° a -20°C per PASTICCERIA 1 Porta, Linea CURVE, 4 lati espositivi e 5 RIPIANI ROTANTI in VETRO, Refrigerazione Ventilata:

- **struttura esterna** in alluminio anodizzato colore argento;
- **vetrina costruita utilizzando vetrocamere isolanti**, conformi alla normativa EN UNI 1279;
- **esposizione sui 4 lati**;
- **5 RIPIANI ROTANTI in VETRO Ø 452**;
- **capacità lt.427**;
- **temperatura d'esercizio +5°/-20°C**;
- **pannello di controllo "sensitive touch"** dal design unico ed esclusivo frutto di un lungo studio d'informatica e design;
- **tipo refrigerazione: ventilata 2 temperature**;
- tipo sbrinamento: automatico, a gas caldo;
- **illuminazione a Led di serie** sui due lati del vano interno, garantendo un'illuminazione uniforme e a basso consumo;
- Illuminazione Led (N° x Lm): 2 x 1200;
- **compressore** e il **termostato touch screen** sono di ultima generazione garantendo alta efficienza e basso assorbimento, con notevoli vantaggi per l'economia di esercizio;
- **accuratezza, solidità e tecnologia** sono le prerogative su cui si fonda la linea CURVE, espressione di solidità abbinata alla praticità, in grado di soddisfare tutte le tipologie di utilizzo, dove robustezza e affidabilità si uniscono nel segno della tradizione.

Accessori/Optional:

- chiusura con chiave
- kit supporti per vetri e griglie
- kit ventose
- kit piedini regolabili
- vetro a specchio
- led supplementare

- imballo cassa legno
- finiture e colori: RAL a scelta

Marchio CE
Made in ITALY

SCHEDA TECNICA

| | |
|--------------------------------|----------|
| Alimentazione elettrica | Monofase |
| Volts | V 230/1 |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Potenza elettrica (Kw) | 0,54 |
| Peso netto (Kg) | 186 |
| Peso lordo (Kg) | 201 |
| Larghezza (mm) | 720 |
| Profondità (mm) | 620 |
| Altezza (mm) | 1860 |

ACCESSORI/OPTIONAL

| CODICE/FOTO | DESCRIZIONE | PREZZO/CONSEGNA |
|---|---|-----------------|
| SL-KV  | Kit Ventose Kit ventose (N.4) | |
| SL-KSVG  | Kit Supporti per vetri e griglie Kit supporti per vetri e griglie (N.4) | |
| SL-KP25/80  | Kit Piedini Regolabili Kit piedini regolabili | |
| SL-RPV45/90/130  | Ripiano Vetro Ripiano in vetro (N.1) | |
| SL-LED  | Led Supplementare Led supplementare | |
| SL-CC25/80  | Chiusura Chiave Chiusura con chiave | |
| SL-VSP35/45  | Vetro a Specchio Vetro a specchio (N.1) | |
| SL-IMLEG45/60  | Imballo Cassa Legno Imballo cassa legno | |
| SL-RAL  | Finitura e Colori Ral a scelta | |



Curve

CGL 450 R 2T



+5°-20° C



40% - 75%
Umidità



2 x 1200 lm



Sbrinamento
automatico



Sbrinamento
a gas caldo



Refrigerazione
ventilata
2 temperature



230 V - 50



TECHNO CHEF.IT

| LAYOUT | VOLUME lt | RIPIANI | DIMENSIONI mm - kg | COMPRESSORE |
|--------|-----------|-----------|------------------------|-------------|
| | 427 | 5 (Ø 452) | 720 x 620 x 1860 - 186 | 540 Watt |

