



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
<b>SL-CGL1300G/G/G2T</b>	Vetrina multitemperatura da +5° a -20°C per pasticceria 3 porte, refrigerazione ventilata, Linea Curve, con 4 lati espositivi, 15 ripiani rettangolari da mm 565x445, capacità lt.1388, V.230/1, Kw.0,75+0,75+0,75, Peso 478 Kg, dim.mm.2050x620x1860h	

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

**VETRINA MULTITEMPERATURA da +5° a -20°C per PASTICCERIA 3 Porte, Linea CURVE, 4 lati espositivi e 15 ripiani rettangolari, Refrigerazione Ventilata:**

- **struttura esterna** in alluminio anodizzato colore argento;
- **vetrina costruita utilizzando vetrocamere isolanti**, conformi alla normativa EN UNI 1279;
- **esposizione sui 4 lati**;
- **15 RIPIANI GRIGLIATI REGOLABILI** da mm 565x445;
- **capacità lt.1388**;
- **temperatura d'esercizio +5°/-20°C**;
- **pannello di controllo "sensitive touch"** dal design unico ed esclusivo frutto di un lungo studio d'informatica e design;
- **tipo refrigerazione: ventilata 2 temperature**;
- tipo sbrinamento: automatico, a gas caldo;
- **illuminazione a Led di serie** sui due lati del vano interno, garantendo un'illuminazione uniforme e a basso consumo;
- Illuminazione Led (N° x Lm): 2 x 1200;
- **compressore** e il **termostato touch screen** sono di ultima generazione garantendo alta efficienza e basso assorbimento, con notevoli vantaggi per l'economia di esercizio;
- **accuratezza, solidità e tecnologia** sono le prerogative su cui si fonda la linea CURVE, espressione di solidità abbinata alla praticità, in grado di soddisfare tutte le tipologie di utilizzo, dove robustezza e affidabilità si uniscono nel segno della tradizione.

**Accessori/Optional:**

- chiusura con chiave
- kit supporti per vetri e griglie
- kit ventose
- kit piedini regolabili
- vetro a specchio
- led supplementare
- imballo cassa legno
- finiture e colori: RAL a scelta

**Marchio CE**  
**Made in ITALY**

**SCHEDA TECNICA**

<b>Alimentazione elettrica</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>Frequenza (Hz)</b>	50
<b>Potenza elettrica (Kw)</b>	2,25
<b>Peso netto (Kg)</b>	478
<b>Peso lordo (Kg)</b>	511
<b>Larghezza (mm)</b>	2050
<b>Profondità (mm)</b>	620
<b>Altezza (mm)</b>	1860

**ACCESSORI/OPTIONAL**

<b>CODICE/FOTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>PREZZO/CONSEGNA</b>
<b>SL-KV</b> ◻	<b>Kit Ventose</b> Kit ventose (N.4)	
<b>SL-KSVG</b> ◻	<b>Kit Supporti per vetri e griglie</b> Kit supporti per vetri e griglie (N.4)	
<b>SL-RPV45/90/130</b> ◻	<b>Ripiano Vetro</b> Ripiano in vetro (N.1)	
<b>SL-LED</b> ◻	<b>Led Supplementare</b> Led supplementare	
<b>SL-KP1300</b> ◻	<b>Kit Piedini Regolabili</b> Kit piedini regolabili	
<b>SL-CC1300</b> ◻	<b>Chiusura Chiave</b> Chiusura con chiave	
<b>SL-VSP1300</b> ◻	<b>Vetro a Specchio</b> Vetro a specchio (N.1)	
<b>SL-IMLEG1300</b> ◻	<b>Imballo Cassa Legno</b> Imballo cassa legno	

## SL-RAL/1300



### Finitura e Colori Ral a scelta




## CURVE CGL 1300 G/G/G 2T

- +5°-20° C
- 40% - 75% Umidità
- 2 x 1200 lm
- Sbrinatorio automatico
- Sbrinatorio a gas caldo
- Refrigerazione ventilata 2 temperature
- 230 V - 50



LAYOUT	VOLUME lt	RIPIANI	DIMENSIONI mm - kg	COMPRESSORE
	1388	15 (565 x 445)	2050 x 620 x 1860 - 478	750+750+750 Watt



1300 S/V/2T



VISTA LATERALE  
Side view / Seitenansicht / Vue latérale