



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



| CODICE                   | DESCRIZIONE  | PREZZO/CONSEGNA |
|--------------------------|--|-----------------|
| <b>SL-CGL1300G/G/G2T</b> | Vetrina multitemperatura da +5° a -20°C per pasticceria 3 porte, refrigerazione ventilata, Linea Curve, con 4 lati espositivi, 15 ripiani rettangolari da mm 565x445, capacità lt.1388, V.230/1, Kw.0,75+0,75+0,75, Peso 478 Kg, dim.mm.2050x620x1860h |                 |

#### DESCRIZIONE PROFESSIONALE

**VETRINA MULTITEMPERATURA da +5° a -20°C per PASTICCERIA 3 Porte, Linea CURVE, 4 lati espositivi e 15 ripiani rettangolari, Refrigerazione Ventilata:**

- **struttura esterna** in alluminio anodizzato colore argento;
- **vetrina costruita utilizzando vetrocamere isolanti**, conformi alla normativa EN UNI 1279;
- **esposizione sui 4 lati**;
- **15 RIPIANI GRIGLIATI REGOLABILI da mm 565x445**;
- **capacità lt.1388**;
- **temperatura d'esercizio +5°/-20°C**;
- **pannello di controllo "sensitive touch"** dal design unico ed esclusivo frutto di un lungo studio d'informatica e design;
- **tipo refrigerazione: ventilata 2 temperature**;
- tipo sbrinamento: automatico, a gas caldo;
- **illuminazione a Led di serie** sui due lati del vano interno, garantendo un'illuminazione uniforme e a basso consumo;
- Illuminazione Led (N° x Lm): 2 x 1200;
- **compressore** e il **termostato touch screen** sono di ultima generazione garantendo alta efficienza e basso assorbimento, con notevoli vantaggi per l'economia di esercizio;
- **accuratezza, solidità e tecnologia** sono le prerogative su cui si fonda la linea CURVE, espressione di solidità abbinata alla praticità, in grado di soddisfare tutte le tipologie di utilizzo, dove robustezza e affidabilità si uniscono nel segno della tradizione.

#### Accessori/Optional:

- chiusura con chiave
- kit supporti per vetri e griglie
- kit ventose
- kit piedini regolabili
- vetro a specchio

- led supplementare
- imballo cassa legno
- finiture e colori: RAL a scelta

**Marchio CE**  
**Made in ITALY**

#### SCHEDA TECNICA

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| <b>Alimentazione elettrica</b> | Monofase |
| <b>Volts</b>                   | V 230/1  |
| <b>Frequenza (Hz)</b>          | 50       |
| <b>Potenza elettrica (Kw)</b>  | 2,25     |
| <b>Peso netto (Kg)</b>         | 478      |
| <b>Peso lordo (Kg)</b>         | 511      |
| <b>Larghezza (mm)</b>          | 2050     |
| <b>Profondità (mm)</b>         | 620      |
| <b>Altezza (mm)</b>            | 1860     |

#### ACCESSORI/OPTIONAL

| CODICE/FOTO   | DESCRIZIONE   | PREZZO/CONSEGNA |
|---|---|-----------------|
| <b>SL-KV</b><br>           | <b>Kit Ventose</b><br>Kit ventose (N.4)   |                 |
| <b>SL-KSVG</b><br>         | <b>Kit Supporti per vetri e griglie</b><br>Kit supporti per vetri e griglie (N.4) |                 |
| <b>SL-RPV45/90/130</b><br> | <b>Ripiano Vetro</b><br>Ripiano in vetro (N.1)                                    |                 |
| <b>SL-LED</b><br>          | <b>Led Supplementare</b><br>Led supplementare                                     |                 |
| <b>SL-KP1300</b><br>     | <b>Kit Piedini Regolabili</b><br>Kit piedini regolabili                           |                 |
| <b>SL-CC1300</b><br>     | <b>Chiusura Chiave</b><br>Chiusura con chiave                                     |                 |
| <b>SL-VSP1300</b><br>    | <b>Vetro a Specchio</b><br>Vetro a specchio (N.1)                                 |                 |
| <b>SL-IMLEG1300</b><br>  | <b>Imballo Cassa Legno</b><br>Imballo cassa legno                                 |                 |
| <b>SL-RAL/1300</b><br>   | <b>Finitura e Colori</b><br>Ral a scelta  |                 |



# CURVE CGL 1300 G/G/G 2T



+5°-20° C



40% - 75%  
Umidità



2 x 1200 lm



Sbrinatorio  
automatico



Sbrinatorio  
a gas caldo



Refrigerazione  
ventilata  
2 temperature



230 V - 50



LAYOUT



VOLUME lt

1388

RIPIANI


15 (565 x 445)

DIMENSIONI mm - kg


2050 x 620 x 1860 - 478

COMPRESSORE

750+750+750 Watt



1300 S/V/2T



VISTA LATERALE  
Side view / Seitenansicht / Vue latérale