



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
<b>SL-CPG1300S/S/V</b>	Vetrina Combinata per Gelateria/Pasticceria 3 porte, temp.-15°-25°C/+4°+10°C, Linea Curve, 4 lati espositivi, 12 ripiani statici+5 ripiani in vetro, refrigerazione ventilata/statica, capacità lt.1388, V.230/1, Kw.0,7+0,7+0,54, dim.mm.2050x620x1860h	

#### DESCRIZIONE PROFESSIONALE

**VETRINA COMBINATA per GELATERIA/PASTICCERIA 3 Porte, Linea CURVE, con 4 lati espositivi e 12 ripiani statici + 5 ripiani in vetro, Refrigerazione VENTILATA/STATICA, temperatura -15°-25°C/+4°+10°C:**

- **struttura esterna** in alluminio anodizzato colore argento;
- **vetrina costruita utilizzando vetrocamere isolanti**, conformi alla normativa EN UNI 1279;
- **esposizione sui 4 lati**;
- **12 RIPIANI FISSI** da mm 560x460 + **5 RIPIANI in VETRO** da mm 565x420;
- **capacità lt.1388**;
- **temperatura d'esercizio -15°-25°C/+4°+10°C**;
- **3 pannelli di controllo "sensitive touch"** dal design unico ed esclusivo frutto di un lungo studio d'informatica e design;
- **refrigerazione ventilata/statica**;
- sbrinamento automatico/manuale;
- **illuminazione a Led di serie** sui due lati del vano interno, garantendo un'illuminazione uniforme e a basso consumo;
- Illuminazione Led (N° x Lm): 4 x 1200;
- umidità: 40% - 75%;
- **compressore** e il **termostato touch screen** sono di ultima generazione garantendo alta efficienza e basso assorbimento, con notevoli vantaggi per l'economia di esercizio;
- **accuratezza, solidità e tecnologia** sono le prerogative su cui si fonda la linea CURVE, espressione di solidità abbinata alla praticità, in grado di soddisfare tutte le tipologie di utilizzo, dove robustezza e affidabilità si uniscono nel segno della tradizione;
- grazie a queste vetrine refrigerate per pasticceria e gelateria potrai combinare solidità ed eleganza espositiva all'affidabilità di un prodotto made in Italy.

#### Accessori/Optional:

- chiusura con chiave
- kit supporti per vetri e griglie
- kit ventose
- kit piedini regolabili

- vetro a specchio
- led supplementare
- imballo cassa legno
- finiture e colori: RAL a scelta

**Marchio CE**  
**Made in ITALY**

#### SCHEDA TECNICA

<b>Alimentazione elettrica</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>Frequenza (Hz)</b>	50
<b>Potenza elettrica (Kw)</b>	1,94
<b>Peso netto (Kg)</b>	397
<b>Peso lordo (Kg)</b>	428
<b>Larghezza (mm)</b>	2050
<b>Profondità (mm)</b>	620
<b>Altezza (mm)</b>	1860

#### ACCESSORI/OPTIONAL

CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
<b>SL-KV</b> 	<b>Kit Ventose</b> Kit ventose (N.4)	
<b>SL-KSVG</b> 	<b>Kit Supporti per vetri e griglie</b> Kit supporti per vetri e griglie (N.4)	
<b>SL-RPV45/90/130</b> 	<b>Ripiano Vetro</b> Ripiano in vetro (N.1)	
<b>SL-LED</b> 	<b>Led Supplementare</b> Led supplementare	
<b>SL-KP1300</b> 	<b>Kit Piedini Regolabili</b> Kit piedini regolabili	
<b>SL-CC1300</b> 	<b>Chiusura Chiave</b> Chiusura con chiave	
<b>SL-VSP1300</b> 	<b>Vetro a Specchio</b> Vetro a specchio (N.1)	
<b>SL-IMLEG1300</b> 	<b>Imballo Cassa Legno</b> Imballo cassa legno	
<b>SL-RAL/1300</b> 	<b>Finitura e Colori</b> Ral a scelta	



**Curve**

CPG 1300 S/S/V



-15°-25° C  
+4°+10° C



40% - 75%  
Umidità



4 x 1200



AUTO

Sbrinamento manuale e  
Sbrinamento automatico



T+


Refrigerazione ventilata e  
Refrigerazione Statica T° Positiva



230 V - 50



LAYOUT	VOLUME lt	RIPIANI	DIMENSIONI mm - kg	COMPRESSORE
	1388	12 (560 x 460) 5 (565 x 420)	2050 x 620 x 1860 - 397	700+700+540 Watt



1300 S/V/2T



VISTA LATERALE

Side view / Seitenansicht / Vue latérale