


SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	3,5
Peso netto (Kg)	5,5
Peso lordo (Kg)	6,5
Larghezza (mm)	340
Profondità (mm)	410
Altezza (mm)	105

DESCRIZIONE PROFESSIONALE
PIASTRA ad INDUZIONE da TAVOLO:

- **struttura in acciaio inox;**
- **piano in vetroceramica Schott Ceran;**
- **timer, livello di potenza e temperatura regolabili individualmente;**
- sensore di presenza pentola;
- **superficie induttiva diametro da 120 a 260 mm;**
- **dimensioni piano cottura 300x300 mm;**
- **10 livelli di potenza;**
- timer da 1 a 180 minuti;
- **selezione temperatura da 60 a 240 °C;**
- transistor IGBT Siemens di alta qualità;
- protezione termica;
- doppia ventola di raffreddamento con filtro in alluminio;
- **display digitale e pannello comandi in vetro a sfioramento «Touch».**

Marchio CE
Made in CHINA

AK-RT350PROTOUCH

PIASTRA ad INDUZIONE da tavolo con piano in vetroceramica SHOTT CERAN, SUPERFICIE INDUTTIVA diametro da 120 a 260 mm, 10 livelli di potenza, display digitale e comandi a sfioramento Touch, V.230/1, Kw.3,5, Peso 5,5 Kg, dim.mm.340x410x105h

€ 240,93 + IVA

€ 293,93 IVA incl.

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni