



SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	5,0
Peso netto (Kg)	7,7
Peso lordo (Kg)	8,8
Larghezza (mm)	400
Profondità (mm)	485
Altezza (mm)	170

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

PIASTRA ad INDUZIONE da TAVOLO:

- **struttura in acciaio inox;**
- **piano in vetroceramica;**
- **timer, livello di potenza e temperatura regolabili individualmente;**
- sensore di presenza pentola;
- **superficie induttiva diametro da 120 a 300 mm;**
- **dimensioni piano cottura 330x330 mm;**
- **10 livelli di potenza;**
- timer da 1 a 180 minuti;
- **selezione temperatura da 60 a 240 °C;**
- transistor IGBT Siemens di alta qualità;
- protezione termica;
- doppia ventola di raffreddamento;
- **display digitale e pannello comandi in vetro a sfioramento «Touch».**

Marchio CE
Made in CHINA

AK-TT500TOUCH

PIASTRA ad INDUZIONE da tavolo con piano in vetroceramica, SUPERFICIE INDUTTIVA diametro da 120 a 300 mm, 10 livelli di potenza, display digitale e comandi a sfioramento Touch, V.230/1, Kw.5,0, Peso 7,7 Kg, dim.mm.400x485x170h

€ 392,51 + IVA

€ 478,86 IVA incl.

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni