



SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	0,34
Peso netto (Kg)	7,5
Larghezza (mm)	377
Profondità (mm)	265
Altezza (mm)	160

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

MACCHINA per il VUOTO PROFESSIONALE ad ASPIRAZIONE ESTERNA con BARRA SALDANTE da 340 mm:

- carrozzeria in acciaio INOX satinato;
- sollevamento automatico coperchio;
- **indicatore di vuoto:** vuotometro analogico ad ago antivibrante 0 / -1 bar;
- **elettrovalvola svuotamento camera decompressione;**
- guarnizione di tenuta decompressione doppia: sopra - sotto;
- **filtro impurità aspirazione esterno;**
- **scheda elettronica di controllo a microprocessore,** intercambiabile con connettore disinseribile a pressione manuale;
- funzione standby dopo 300 secondi;
- **presa aria per sottovuoto nei contenitori;**
- **fermo guida per posizionamento busta.**

POMPA PER VUOTO:

- **autolubrificante a secco con protezione termostatica;**
- **silenziatore rumorosità;**
- depressione massima: - 0,8 bar Q = 11 l/min ± 10%;
- potenza motore: 85 W .

BARRA SALDANTE:

- **saldatura: mm 5 x mm 340 ad impronta tela;**

- ciclo raffreddamento post-saldatura;
- **compensazione automatica della temperatura;**
- struttura interamente in bachelite;
- potenza: 340/405 W.

Marchio CE
Made in ITALY

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
TCF454-000100	Confezionatrice sottovuoto professionale ad aspirazione esterna, barra saldante da 340 mm con saldatura larga 5 mm, indicatore del vuoto, filtro impurità aspirazione esterno, V.230/1, Kw.0,34, Peso 7,5 Kg, dim.mm.377x265x160h	€ 270,42 + IVA € 329,91 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni

