



SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	0,80
Peso netto (Kg)	7,5
Larghezza (mm)	490
Profondità (mm)	280
Altezza (mm)	190

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

MACCHINA per il VUOTO PROFESSIONALE ad ASPIRAZIONE ESTERNA con 2 BARRE SALDANTI da 430 mm:

- **carrozzeria in acciaio INOX satinato;**
- **confezionamento:** ciclo automatico o manuale;
- sollevamento automatico coperchio;
- **indicatore di vuoto:** vuotometro analogico ad ago antivibrante 0 / -1 bar;
- **elettrovalvola svuotamento camera decompressione;**
- guarnizione di tenuta decompressione doppia: sopra - sotto;
- **filtro impurità aspirazione esterno;**
- **scheda elettronica di controllo,** intercambiabile con connettore disinseribile a pressione manuale;
- **presa aria per sottovuoto nei contenitori.**

POMPA PER VUOTO:

- **autolubrificante a secco con protezione termostatica;**
- **silenziatore rumorosità;**
- depressione massima: - 0,8 bar Q = 11 l/min ± 10%;
- potenza motore: 85 W .

BARRA SALDANTE:

- **doppia saldatura: mm 430 ad impronta tela;**
- ciclo raffreddamento post-saldatura;
- **compensazione automatica della temperatura;**

- struttura interamente in bachelite;
- potenza: 460 W.

Marchio CE
Made in ITALY

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
TCF454-000200	Macchina per il vuoto professionale ad aspirazione esterna, 2 barre saldanti da 430 mm, indicatore del vuoto, filtro impurità aspirazione esterno, V.230/1, Kw.0,80, Peso 10,5 Kg, dim.mm.490x280x190h	€ 455,06 + IVA € 555,17 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni