



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



| CODICE               | DESCRIZIONE   | PREZZO/CONSEGNA   |
|----------------------|---|---|
| <b>TCF322-001000</b> | LAVABICCHIERI cesto QUADRO da mm 400x400, versione con LAVAGGIO POTENZIATO, comandi DIGITALI, 4 cicli da 90/120/150/180 sec, altezza max bicchieri 275 mm, con dosatore brillantante e detergente Vasca, V.230/1, Kw.2,86, Peso 48 Kg, dim.mm.470x535x710h. | <b>€ 1.039,18 + IVA</b><br>€ 1.267,80 IVA incl.<br><b>Spedizione in Italia:</b> calcolata nel carrello<br><b>Consegna:</b> da 8 a 15 giorni |

#### DESCRIZIONE PROFESSIONALE

**LAVABICCHIERI con CESTO QUADRO da mm. 400x400, versione con LAVAGGIO POTENZIATO, resa max n°40 cesti/ora, comandi DIGITALI:**

- **Costruzione robusta in acciaio inox;**
- Comandi **elettronici digitali** con display;
- **4 cicli di lavaggio da 90/120/150/180 secondi;**
- **Altezza utile max: bicchieri 275 mm,**
- **Diametro max piatti 295 mm;**
- **Girante lavaggio INFERIORE e SUPERIORE inox** diametro 18 mm. con getti elicoidali stampati;
- **Giranti risciacquo INFERIORE e SUPERIORE inox con velocità di rotazione regolabile;**
- **Dosatore detergente lavaggio elettrico** programmabile da display;
- **Dosatore brillantante elettrico** programmabile da display;
- Iniettore detergente lavaggio inox saldato sulla vasca;
- Gruppo filtrante in vasca per aspirazione e scarico;
- **Predisposizione elettrica per pompa di scarico;**
- **Sistema di controllo tramite scheda elettronica con Dip-Switch** semplice ed estremamente efficiente,
- **Impostazione e controllo delle temperature di lavaggio e risciacquo,**
- **Funzione Termostop** regolabile che garantisce risultati migliori,
- **Display con visualizzazione temperature e ciclo di lavaggio selezionato,**
- **Pulsante Start intelligente,**
- **Sistema di Autodiagnosi,**

- Il controllo elettronico permette di gestire vari parametri per darvi un grande livello di personalizzazione in base alle vostre esigenze mentre l'autodiagnosi consente di ridurre al minimo i fermi-macchina suggerendovi già alcune semplici operazioni da eseguire per risolvere la situazione,
- **Avviso di Manutenzione Programmata,**
- Ciclo di risciacquo supplementare automatico,
- **1 Ciclo di scarico automatico** (con pompa di scarico installata),
- **Tempo di scarico e di risciacquo regolabili,**
- Lettura della temperatura tramite precise sonde NTC,
- **Giranti di lavaggio e risciacquo in acciaio inox,**
- **Doppio dosatore di detergente e brillantante installato di serie,**
- Capacità vasca lt.17,
- Resistenza vasca Kw.2,6,
- Capacità boiler lt.3,2,
- Resistenza boiler Kw.2,5,
- **Pompa lavaggio da Kw 0,26** (0,35 Hp),
- Durezza acqua consigliata 7÷10 °f,
- Consumo acqua per ciclo a 2 bar: 2,0 lt.

**In Dotazione:**

- 2 cesti per bicchieri dim.mm.400x400x150h.
- 1 contenitore portaposate.
- 1 inserto portapiattini 12 posti.

**Accessori/Optional:**

- **17516** - Pompa di pressione installata 0,5 Hp
- **21116** - Pompa di scarico installata da 32W.
- **23138** - Kit pompa di pressione da 0,5 Hp
- **22440** - Pompa di scarico da 32W.
- **18698** - Kit 4 Piedini regolabili inox 50-70 mm.

**Marchio CE**  
**Made in ITALY**

**SCHEDA TECNICA**

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| <b>Alimentazione elettrica</b> | Monofase |
| <b>Volts</b>                   | V 230/1  |
| <b>Frequenza (Hz)</b>          | 50       |
| <b>Potenza elettrica (Kw)</b>  | 2,86     |
| <b>Peso lordo (Kg)</b>         | 48       |
| <b>Larghezza (mm)</b>          | 470      |
| <b>Profondità (mm)</b>         | 535      |
| <b>Altezza (mm)</b>            | 710      |

**ACCESSORI/OPTIONAL**

| CODICE/FOTO | DESCRIZIONE | PREZZO/CONSEGNA |
|-------------|-------------|-----------------|
|-------------|-------------|-----------------|

**TCF322-002605**



**TECHNOCHEF - Kit 4 Piedini regolabili inox**  
Kit 4 Piedini regolabili inox 50-70 mm

**€ 31,27 + IVA**

€ 38,15 IVA incl.

**Spedizione in Italia:** calcolata nel carrello

**Consegna:** da 4 a 9 giorni

**TCF322-002604**

**TECHNOCHEF - Kit pompa di scarico 32W**  
Kit pompa di scarico da 32 W per lavabicchieri e lavastoviglie sottotavolo a carica frontale, installazione post vendita

**€ 126,15 + IVA**

€ 153,90 IVA incl.

**Spedizione in Italia:** calcolata nel carrello

**Consegna:** da 4 a 9 giorni



**€ 146,75 + IVA**

€ 179,04 IVA incl.

**Spedizione in Italia:** calcolata nel carrello

**Consegna:** da 4 a 9 giorni

**TCF322-002602**



**TECHNOCHEF - Pompa di scarico installata 32W**  
Pompa di scarico installata da 32 W per lavabicchieri e lavastoviglie sottotavolo a carica frontale

**€ 166,82 + IVA**

€ 203,52 IVA incl.

**Spedizione in Italia:** calcolata nel carrello

**Consegna:** da 4 a 9 giorni

**TCF322-002603**



**TECHNOCHEF - Kit pompa di pressione 0,5 Hp**  
Kit pompa aumento pressione risciacquo da 0,5 Hp, installazione post-vendita, adatta per lavabicchieri, lavastoviglie sottotavolo e capottina

**€ 188,45 + IVA**

€ 229,91 IVA incl.

**Spedizione in Italia:** calcolata nel carrello

**Consegna:** da 4 a 9 giorni

**TCF322-002601**



**TECHNOCHEF - Pompa di pressione installata 0,5 HP**  
Pompa aumento pressione risciacquo installata da 0,5 Hp, adatta per lavabicchieri, lavastoviglie sottotavolo e capottina

