


SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	0,13
Peso netto (Kg)	18
Peso lordo (Kg)	25
Larghezza (mm)	600
Profondità (mm)	400
Altezza (mm)	370

DESCRIZIONE PROFESSIONALE
VETRINA REFRIGERANTE orizzontale da banco, senza protezione:

- **struttura in materiale plastico ad alta resistenza (ABS/plastica bianca),**
- bordi arrotondati sia esternamente che internamente,
- superfici anti-riflettenti che non evidenziano macchie e ditate,
- evaporatore in rame,
- gas refrigerante ECO R134a,
- **Temperatura di lavoro +2°+10° regolabile con Tele-termometro Digitale,**
- isolamento ECO no CFC,
- **basso consumo di energia,**
- filtro per la polvere o farina,
- supporti per montaggio elevato sopra il banco,
- **bacinelle Euro-gastronorm non comprese.**

MARCHIO CE
MADE IN ITALY

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
TC-GASTRO	Vetrina refrigerante orizzontale da banco in	€ 554,97 + IVA

ABS/plastica bianca, senza protezione,
temp.d'esercizio +2/+10°C, bacinelle escluse, V.230/1,
Kw.0,13, Peso 25 Kg, dim.mm.600x400x370h

€ 677,06 IVA incl.
Spedizione in Italia: calcolata nel
carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni

