



#### SCHEDA TECNICA

<b>Alimentazione elettrica</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>Frequenza (Hz)</b>	50
<b>Potenza elettrica (Kw)</b>	0,065
<b>Larghezza (mm)</b>	660
<b>Profondità (mm)</b>	600
<b>Altezza (mm)</b>	1450

#### DESCRIZIONE PROFESSIONALE

##### ARMADIO NEUTRO IGIENIZZANTE con GENERATORE di OZONO, 1 Porta, It.350:

- **Armadio per IGIENIZZARE frutta, verdura, utensili da cucina, utensili da lavoro, oggettistica da ufficio, indumenti, scarpe, biancheria personale, biancheria per camere, oggetti in generale;**
- **Funzionamento con sensore**, quando l'anta viene chiusa inizia il ciclo di igienizzazione che deve essere confermato dall'utente;
- Se confermato, si accende un led arancione che rimane per tutta la durata del ciclo, compreso il tempo di degradamento Ozono;
- Il Led verde acceso segnala che il sistema è alimentato;
- **Il programma è preimpostato fisso in tre fasi:**
  - **Fase di creazione Ozono** ( 3 Min. );
  - **Fase di reazione Ozono** ( 15 Min. );
  - **Fase di decadimento Ozono** ( 30 Min. \* ) ( \* Il tempo può variare a seconda di: prodotti, contaminazione, umidità, quantità )
- **In caso di apertura porta durante l'igienizzazione il ciclo si arresta immediatamente.** La chiusura è garantita ermeticamente da una guarnizione perimetrale;
- Se ne venisse fatto un utilizzo superiore ad una volta al giorno, soprattutto in ambienti angusti e non arieggiati, a richiesta come optional, l'armadio può essere predisposto con un aspiratore che faccia fuoriuscire i gas ad un sistema centralizzato di filtraggio, diversamente optare per l'installazione di un sistema di catalizzazione interno a ricircolo;
- L'armadio non va mai aperto fino a che il ciclo non è terminato,
- **L'armadio IGIENIZZANTE vanta anche le seguenti caratteristiche:**
  - **generatore di Ozono a elevata tecnologia,**
  - **scocca interamente isolata in poliuretano spessore da 40 a 50 mm,**
  - **chiusura porta automatica con guarnizione magnetica** per garantire che il vano interno sia ermetico, condizione necessaria per la sicurezza,
  - **possibilità di togliere odori e igienizzare;**

- **Prodotto che potrebbe rientrare nel CREDITO D'IMPOSTA ( DL 23/2020 ) definito al 50% delle spese di Sanificazione fino ad Un massimo di 20.000 euro** (in attesa di ufficializzazione);
- Gli armadi non sono forniti di spina;
- **Su richiesta possibilità di colorazione esterna Bianca o Nera - Optional.**

**DATI TECNICI:**

- Capacità 350 lt
- Griglie n.3
- Potenza assorbita 65 W
- Dimensini mm (LxPxH) 660x600x1450h

**Accessori/Optionals:**

- Sistema filtrante a carboni attivi per uso intensivo
- Filtro di ricambio carboni attivi, durata 6 mesi
- Piano asolato inox mm. 470x490
- Supplemento colore bianco o nero esterno

**MARCHIO CE  
MADE IN ITALY**

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
<b>TCF091-ARM030</b>	Armadio Igienizzante con generatore di ozono 1 porta, capacità 350 lt, V.230/1, Watt 65, dimensioni mm 660x600x1450h	<p><b>€ 1.109,25 + IVA</b>            € 1.353,29 IVA incl.  <b>Spedizione in Italia:</b> calcolata nel carrello  <b>Consegna:</b> da 8 a 15 giorni</p>

