



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: staff@technochef.it  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



| CODICE               | DESCRIZIONE  | PREZZO/CONSEGNA   |
|----------------------|--|---|
| <b>TCF091-ARM060</b> | Armadio Igienizzante con generatore di ozono 1 porta, capacità 700 lt, V.230/1, Watt 65, dimensioni mm 720x800x2020h | <b>€ 1.037,54 + IVA</b><br>€ 1.265,80 IVA incl.<br><b>Spedizione in Italia: calcolata nel carrello</b><br><b>Consegna: da 8 a 15 giorni</b> |

#### DESCRIZIONE PROFESSIONALE

##### **ARMADIO NEUTRO IGIEINIZZANTE con GENERATORE di OZONO, 1 Porta, lt.700:**

- **Armadio per IGIEINIZZARE, DEODORIZZARE frutta, verdura, utensili da cucina, utensili da lavoro, oggettistica da ufficio, indumenti, scarpe, biancheria personale, biancheria per camere, oggetti in generale;**
- **Funzionamento con sensore**, quando l'anta viene chiusa inizia il ciclo di igienizzazione che deve essere confermato dall'utente;
- Se confermato, si accende un led arancione che rimane per tutta la durata del ciclo, compreso il tempo di degradamento Ozono;
- Il Led verde acceso segnala che il sistema è alimentato;
- **Il programma è preimpostato fisso in tre fasi:**
  - **Fase di creazione Ozono** ( 3 Min. );
  - **Fase di reazione Ozono** ( 15 Min. );
  - **Fase di decadimento Ozono** ( 30 Min. \* ) ( \* Il tempo può variare a seconda di: prodotti, contaminazione, umidità, quantità )
- **In caso di apertura porta durante l'igienizzazione il ciclo si arresta immediatamente.** La chiusura è garantita ermeticamente da una guarnizione perimetrale;
- Se ne venisse fatto un utilizzo superiore ad una volta al giorno, soprattutto in ambienti angusti e non arieggiati, a richiesta come optional, l'armadio può essere predisposto con un aspiratore che faccia fuoriuscire i gas ad un sistema centralizzato di filtraggio, diversamente optare per l'installazione di un sistema di catalizzazione interno a ricircolo;
- L'armadio non va mai aperto fino a che il ciclo non è terminato,
- **L'armadio IGIEINIZZANTE vanta anche le seguenti caratteristiche:**
  - **generatore di Ozono a elevata tecnologia,**
  - **scocca interamente isolata in poliuretano spessore da 40 a 50 mm,**
  - **chiusura porta automatica con guarnizione magnetica** per garantire che il vano interno sia ermetico, condizione necessaria per la sicurezza,
  - **possibilità di togliere odori e igienizzare;**
- **Prodotto che potrebbe rientrare nel CREDITO D'IMPOSTA ( DL 23/2020 ) definito al 50% delle spese di Sanificazione fino ad**

**Un massimo di 20.000 euro** (in attesa di ufficializzazione);

- Gli armadi non sono forniti di spina;
- **Su richiesta possibilità di colorazione esterna Bianca o Nera - Optional.**

**DATI TECNICI:**

- Capacità 700 lt
- Griglie n.3
- Potenza assorbita 65 W
- Dimensini mm (LxPxH) 720x800x2020h

**Accessori/Optionals:**

- Sistema filtrante a carboni attivi per uso intensivo
- Filtro di ricambio carboni attivi, durata 6 mesi
- Piano asolato inox mm. 470x490
- Supplemento colore bianco o nero esterno

**MARCHIO CE  
MADE IN ITALY**

**SCHEDA TECNICA**

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| <b>Alimentazione elettrica</b> | Monofase |
| <b>Volts</b>                   | V 230/1  |
| <b>Frequenza (Hz)</b>          | 50       |
| <b>Potenza elettrica (Kw)</b>  | 0,065    |
| <b>Larghezza (mm)</b>          | 720      |
| <b>Profondità (mm)</b>         | 800      |
| <b>Altezza (mm)</b>            | 2020     |

