



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



SCHEDA TECNICA

Larghezza (mm)	245
Profondità (mm)	340
Altezza (mm)	485

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

ADDOLCITORE SEMI AUTOMATICO CABINATO, con ATTIVAZIONE MANUALE della RIGENERAZIONE TRAMITE PULSANTE:

- **Portata Max:** 500 LT/H
- **Pressione Min:** 1,5 ATE
- **Pressione Max:** 7 ATE
- **Temperatura Acqua min - max:** 2 - 35 °C
- **Raccordo Ingresso - Uscita:** 3/8 M
- **Raccordo di Scarico:** PORTAGOMMA DIAM.14 MM
- **Durata Rigenerazione:** 22' MINUTI
- **Q.tà Sale consumata a Rigenerazione:** 0,8 KG.
- **Sistema di Miscelazione Durezza:** Sì

Il calcare è il principale responsabile di tutti i problemi di otturazione e danneggiamento delle tubazioni, rubinetterie, serpentine, boiler e di un notevole incremento di consumo energetico di cui spesso non ci si rende conto. I vantaggi derivati dall'uso di acqua addolcita sono concreti e tangibili.

L'addolcitore mod. MATIC MANU 8 è stato progettato per rispondere alle esigenze di coloro che forniscono attrezzature per bar, grandi cucine, ristoranti, alberghi e produttori o commercianti di macchine da caffè, torrefattori, forni e lavastoviglie.

Caratteristiche principali di questo addolcitore sono il **ridottissimo ingombro**, la sua **compattezza**, **idoneo alla installazione in minimi spazi** e la **facilità di esecuzione della rigenerazione** che abbinata ad una applicazione scaricabile su APPLE e ANDROID, permette di eseguire correttamente e nei tempi indicati la rigenerazione, senza perdita di tempo.

IDEALE PER IL COLLEGAMENTO DI:

Ideale per forni a convezione

Oppure:

N.1 Macchina caffè 2 gruppi

MARCHIO CE

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
TH-MATICMANUS	Depuratore/Addolcitore semi automatico cabinato, attivazione manuale della rigenerazione tramite pulsante, portata max 500 lt/h, dim.mm.245x340x485h	€ 221,04 + IVA € 269,67 IVA incl. Spedizione in Italia: compresa Consegna: da 8 a 15 giorni