



SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	0,235
Peso netto (Kg)	125
Peso lordo (Kg)	141
Larghezza (mm)	1365
Profondità (mm)	700
Altezza (mm)	970

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

SALADETTE REFRIGERATA per INSALATE a 3 PORTE, piano lavoro predisposto per 8 BACINELLE GN 1/6:

- **struttura esterna in acciaio inox;**
- **pianetto di lavoro in polietilene alimentare;**
- **coperchio ad apertura telescopica;**
- capacità lt.392;
- **temperatura +2°/+8°C;**
- **termostato elettronico;**
- 1 griglia intermedia per porta GN1/1;
- **refrigerazione Statica;**
- sbrinamento automatico a sosta;
- **evaporatore statico schiumato su tre lati con ventola** per uniformare la temperatura;
- **gas refrigerante ECOLOGICO R600a;**
- evaporazione automatica dell'acqua di condensa;
- max temperatura/ umidità ambiente: +35°C / 50%HR;
- spessore isolamento 40 mm;
- dimensioni interne mm 1293x515x500h.


In Dotazione:

- 3 Griglie Gastro-norm 1/1;

N.B: BACINELLE gastro-norm ESCLUSE**MARCHIO CE**
Made in ASIA

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
FC-G-PS300-FC	Saladette refrigerata per insalate a 3 PORTE, capacità n.8 bacinelle GN 1/6, Temp.+2°/+8°C, Gas ECOLOGICO R600a, V.230/1, Kw.0,235, Peso 125 Kg, dim.mm 1365x700x970h	€ 845,15 + IVA € 1.031,08 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 8 a 15 giorni

ACCESSORI/OPTIONAL

CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
IK54516 	Coperchio per bacinella gastronorm 1/6	€ 4,79 + IVA € 5,84 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni

FC-CS12-FC 	Set 2 cassette	€ 250,50 + IVA € 305,61 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni
---	-----------------------	--