


SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	0,235
Peso netto (Kg)	80
Peso lordo (Kg)	98
Larghezza (mm)	900
Profondità (mm)	700
Altezza (mm)	850

DESCRIZIONE PROFESSIONALE
TAVOLO REFRIGERATO con 4 CASSETTI , capacità lt.220, Temp.+2°/+10°C, Gastro-Norm 1/1:

- **struttura esterna in acciaio inox;**
- **pianetto di lavoro in polietilene alimentare;**
- **coperchio ad apertura telescopica;**
- capacità 220 litri;
- 1 griglia intermedia per porta GN 1/1;
- **vani adatti all'inserimento di griglie o teglie Gastro-Norm 1/1 (mm 530x325);**
- temperatura +2°/+10°C;
- **termostato elettronico;**
- **refrigerazione statica;**
- **sbrinamento automatico a sosta;**
- **evaporazione automatica dell'acqua di condensa;**
- evaporatore statico schiumato su tre lati con ventola per uniformare la temperatura;
- **gas refrigerante ECOLOGICO R600a;**
- **massima temperatura ambiente: +35°C;**
- **massima temperatura umidità: 50% HR;**
- spessore isolamento 40 mm;
- dimensioni interne mm 827x512x500h.

In Dotazione:

- 4 cassetti

MARCHIO CE

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
FC-G-S9014D-FC	Tavolo Refrigerato con 4 Cassetti, Professionale, capacità lt.220, Temperatura +2°/+10°C, Refrigerazione statica, Gastro-Norm 1/1, Gas R600a, V.230/1, Kw.0,235, Peso 80 Kg, dim.mm.900x700x850h	€ 985,54 + IVA € 1.202,36 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 8 a 15 giorni

