



#### SCHEDA TECNICA

<b>Alimentazione elettrica</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>Frequenza (Hz)</b>	50
<b>Potenza elettrica (Kw)</b>	0,13
<b>Peso netto (Kg)</b>	20
<b>Peso lordo (Kg)</b>	30
<b>Larghezza (mm)</b>	1020
<b>Profondità (mm)</b>	410
<b>Altezza (mm)</b>	220

#### DESCRIZIONE PROFESSIONALE

**VETRINA REFRIGERANTE orizzontale da banco**, senza protezione:

- **struttura in materiale plastico ad alta resistenza (ABS/plastica bianca)**,
- bordi arrotondati sia esternamente che internamente,
- superfici anti-riflettenti che non evidenziano macchie e ditate,
- evaporatore in rame,
- gas refrigerante ECO R134a,
- **Temperature di lavoro +2°+10° regolabile con Tele-Termometro digitale**,
- isolamento ECO no CFC,
- basso consumo di energia,
- filtro per la polvere o farina,
- supporti per montaggio elevato sopra il banco,
- **bacinelle Euro-gastronorm non comprese.**

**Optional/Accessori:**

- vetrinetta in plexiglass.

**MARCHIO CE**  
**MADE IN ITALY**

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
<b>TC-MICRO</b>	Vetrina refrigerante orizzontale da banco in ABS/plastica bianca, senza protezione, temp. d'esercizio +2/+10°C, bacinelle escluse, V.230/1, Kw.0,13, Peso 30 Kg, dim.mm.1020x410x220h	<p><b>€ 551,22 + IVA</b>            € 672,49 IVA incl.  <b>Spedizione in Italia: calcolata nel carrello</b></p> <p><b>Consegna: da 4 a 9 giorni</b></p>

