



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: staff@technochef.it  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
<b>TD-ATT02</b>	ABBATTITORE-CONGELATORE di TEMPERATURA con CAMERA da mm 340x363x270h, per 3 GRIGLIE/TEGLIE Gastro-Norm 2/3, sonda a spillone, resa CICLO POSITIVO +70°/+3° Kg.9, resa CICLO NEGATIVO +70°/-40° Kg.7, V.230/1, Kw.0,52, Peso 45Kg, dim.mm.658x630x420h	<b>€ 1.258,88 + IVA</b> <b>€ 1.044,87 + IVA</b> € 1.274,74 IVA incl. <b>Spedizione in Italia:</b> calcolata nel carrello <b>Consegna:</b> da 8 a 15 giorni

#### SCHEDA TECNICA

<b>Alimentazione elettrica</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>Frequenza (Hz)</b>	50
<b>Potenza elettrica (Kw)</b>	0,52
<b>Peso netto (Kg)</b>	45
<b>Peso lordo (Kg)</b>	56
<b>Larghezza (mm)</b>	658
<b>Profondità (mm)</b>	630
<b>Altezza (mm)</b>	420

#### ACCESSORI/OPTIONAL

CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
<b>TD-VXAB000001</b>	TEGLIA in ALLUMINIO GN 2/3	<b>€ 33,11 + IVA</b> € 40,39 IVA incl. <b>Spedizione in Italia:</b> calcolata nel carrello <b>Consegna:</b> da 4 a 9 giorni

TEGLIA in ALLUMINIO GN 2/3



#### DESCRIZIONE PROFESSIONALE

### **ABBATTITORE di TEMPERATURA SUPER POTENTE e SUPER COMPATTO con GUIDE per 3 GRIGLIE/TEGLIE Gastro-Norm 2/3 (mm.354x325), Marca TECNODOM:**

- **Interno ed esterno in Acciaio Inossidabile**, ad esclusione del fondo esterno in Acciaio Galvanizzato;
- Angoli interni arrotondati;
- Isolamento in poliuretano senza CFC, iniettato ad alta pressione;
- Piano superiore removibile, porta con chiusura automatica e guarnizione magnetica;
- **Pannello frontale con scheda di controllo elettronica con sonda camera e sonda spillone al cuore;**
- **Refrigerazione ventilata** con agitatore d'aria;
- Unità refrigerante facilmente estraibile e tropicalizzata di serie (temperatura ambiente +43°C ed umidità relativa del 65%);
- **Sbrinamento evaporatore a tempo**, a fine ciclo, e vaschetta inferiore di contenimento acqua di condensa;
- **Cicli impostabili con sonda al cuore +3°C e -18°C**, oppure a tempo;
- La potenza è garantita da una unità in grado di portare **nella camera una temperatura di - 40°C in pochi minuti**;
- Guide adatte a contenere **3 griglie o teglie standard GN 2/3** (354x325mm);
- **Passo fra le guide mm 80**;
- **Dimensioni camera mm 340x363x270h**;
- Resa: **ciclo positivo +70°+3°C -- Kg.9**,
- Resa: **ciclo negativo +70°- 40°C -- Kg.7**;
- **Pannello di controllo digitale** permette di settare vari parametri per rispondere a qualsiasi esigenza;
- **Spessore dell'isolamento 60 mm**;
- Grazie alle sue dimensioni ridotte, può essere posizionato anche sopra un banco da lavoro o refrigerato;
- **Piedi in Acciaio Inossidabile regolabili in altezza** (60/90 H mm).

#### **N.B: Teglie e Griglie NON COMPRESI**

##### **In Dotazione:**

- Sonda camera
- Sonda spillone
- 3 coppie di guide

##### **Accessori/Optionals:**

- Teglia in alluminio GN 2/3 (mm 354x325)

**MARCHIO CE**  
**MADE IN ITALY**



