



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



#### SCHEDA TECNICA

<b>Alimentazione elettrica</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>Frequenza (Hz)</b>	50
<b>Potenza elettrica (Kw)</b>	0,37
<b>Peso netto (Kg)</b>	43
<b>Larghezza (mm)</b>	550
<b>Profondità (mm)</b>	303
<b>Altezza (mm)</b>	466

#### DESCRIZIONE PROFESSIONALE

**SFOGLIATRICE Professionale da BANCO con RULLI INOX LISCI o RUVIDI da 320 mm e DOPPIA BOCCA per INSERIMENTO IMPASTO:**

- **Costruita interamente in acciaio inox 18/10**, è ideale per laboratori di pasta fresca, ristoranti, pizzerie e pasticceria, consente la realizzazione di sfoglie per Pasta fresca, pasticceria e pizzeria;
- Dispone di **una coppia di rulli pieni in acciaio inox lucidati** per una laminazione uniforme anche con spessori sottilissimi;
- Provvista di attacco tagliasfoglia di serie;
- **I punti di forza di questa macchina innovativa sono i seguenti:**
  - **COMPATTEZZA** per minimo ingombro sul banco di lavoro;
  - **DIAMETRO** rulli 60 mm;
  - **ROBUSTEZZA** e precisione meccanica tutta MADE IN ITALY;
  - **SEMPLICITA'** elettrica per la massima affidabilità;
  - **SEMPLICITA'** di smontaggio dello scivolo di introduzione dell'impasto e dei rulli di trascinamento per una comoda ed efficace pulizia della macchina;
  - **VELOCITA'** di estrazione totale dei "raschiapasta" che permette una profonda pulizia quotidiana ed una semplicissima sostituzione degli stessi;
  - **SICUREZZA** assoluta dell'operatore grazie ad una soluzione brevettata che consente l'introduzione dell'impasto fino ad uno spessore di ben 40 mm. Questo sistema brevettato.

#### DATI TECNICI:

- Dimensioni Rulli: **DIAMETRO 60 mm - LUNGHEZZA 320 mm**
- Apertura Rulli: **0 - 15 mm.**
- Massimo spessore impasto inseribile: **40 mm**
- Regolazione: **MICROMETRICA ad INGRANAGGI**

**Accessori/Optionals:**

- TAGLIASFOGLIA LARGHEZZA TAGLIO 2 MM. - TAGLIOLINI
- TAGLIASFOGLIA LARGHEZZA TAGLIO 4 MM. - TRENETTE
- TAGLIASFOGLIA LARGHEZZA TAGLIO 6,5 MM. - FETTUCCINE
- TAGLIASFOGLIA LARGHEZZA TAGLIO 12 MM. - LASAGNETTE

**MARCHIO CE**  
**MADE IN ITALY**

**MODELLI DISPONIBILI****IG-3200/LM32**

**Sfogliatrice per pasta con 1 coppia di rulli inox lisci lunghi 320 mm, V.230/1, Kw.0,37, Peso 43 Kg, dim.mm.550x303x466h**

**€ 2.412,06 + IVA**

€ 2.942,71 IVA incl.

**Spedizione in Italia:** calcolata nel carrello

**Consegna:** da 4 a 9 giorni

**IG-3200/LM32R**

**Sfogliatrice per pasta con 1 coppia di rulli inox ruvidi lunghi 320 mm, V.230/1, Kw.0,37, Peso 43 Kg, dim.mm.550x303x466h**

**€ 2.668,00 + IVA**

€ 3.254,96 IVA incl.

**Spedizione in Italia:** calcolata nel carrello

**Consegna:** da 4 a 9 giorni

**ACCESSORI/OPTIONAL****CODICE/FOTO****DESCRIZIONE****PREZZO/CONSEGNA****IG-TSIGF02**

**TAGLIASFOGLIA LARGHEZZA TAGLIO 2 MM. - TAGLIOLINI**

**€ 310,28 + IVA**

€ 378,54 IVA incl.

**Spedizione in Italia:** calcolata nel carrello

**Consegna:** da 4 a 9 giorni

**IG-TSIGF03**

**TAGLIASFOGLIA LARGHEZZA TAGLIO 4 MM. - TRENETTE**

**€ 310,28 + IVA**

€ 378,54 IVA incl.

**Spedizione in Italia:** calcolata nel carrello

**Consegna:** da 4 a 9 giorni

**IG-TSIGF04**

**TAGLIASFOGLIA LARGHEZZA TAGLIO 6,5 MM. - FETTUCCINE**

**€ 310,28 + IVA**

€ 378,54 IVA incl.

**Spedizione in Italia:** calcolata nel carrello

**Consegna:** da 4 a 9 giorni

**IG-TSIGF05**

**TAGLIASFOGLIA LARGHEZZA TAGLIO 12 MM. - LASAGNETTE**

**€ 310,28 + IVA**

€ 378,54 IVA incl.

**Spedizione in Italia:** calcolata nel carrello

**Consegna:** da 4 a 9 giorni



Doppia bocca per inserimento impasto



con accessorio tagliasfoglia inserito (opzionale)



Sistema rapido di aggancio e sgancio accessori tagliasfoglia



Sistema di regolazione micrometrico ad ingranaggi con indicatore di apertura e chiusura rulli



Tagliasfoglia inox con aggancio e sgancio rapido larghezza utile mm. 260, sponda di **appoggio** per facilitare l'imbocco sfoglia, ottenendo così una maggior produzione. (OPZIONALE)



**Pappardelle** (lasagnette) con taglio a passo irregolare come se fossero tagliate a mano



**Tagliatelle** (fettuccine) con taglio a passo irregolare come se fossero tagliate a mano



**Trenette** con taglio a passo irregolare come se fossero tagliate a mano



**Tagliolino** con passo regolare