



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
LH-THINCOOLERBLACK	Frigorifero per Bibite-Bevande Professionale, 1 porta vetro, temp.0°/+10°C, capacità lt.160, statica con agitatore, Classe D, illuminazione a Led, V.230/1, Kw.0,18, Peso 50 Kg, dim.mm.390x475x1880h	€ 527,00 + IVA Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 8 a 15 giorni

DESCRIZIONE PROFESSIONALE
FRIGORIFERO per BIBITE-BEVANDE, 1 Porta Vetro, Temp.0°/+10°C, Classe D:

- **Superficie interna ed esterna in acciaio galvanizzato;**
- **Porta a sfioro senza cornice;**
- **Statico con agitatore;**
- **Capacità netta lt.160 / lorda lt.164;**
- Temperatura 0°/+10°C;
- Classe climatica 4;
- **Termostato digitale;**
- **Regolatore temperatura elettronico;**
- Spessore isolamento 45 mm;
- **Sbrinamento automatico a fermo compressore;**
- **Illuminazione 1 Led verticale;**
- Chiusura automatica porta;
- Chiave e serratura;
- **Mensole n° 5 - mm 294 x 355;**
- Refrigerante R600A;
- classe energetica D;
- Consumo Energia kWh/24H 2,4;
- Dimensioni interne mm 310x365x1498h.

MARCHIO CE
SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1

Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	0,18
Peso netto (Kg)	50
Peso lordo (Kg)	55
Larghezza (mm)	390
Profondità (mm)	475
Altezza (mm)	1880



Porta a sfioro senza cornice
Full glass frameless door




Luci led
Led lighting




Regolatore di temperatura elettronico
Electronic controller



FRONTE / FRONT



LATO / SIDE



Capienza / Capacity

Modello / Model	THIN COOLER
Btg lt. 1 / Btl lt. 1	
Btg cl. 75 / Btl cl. 75	60
Btg cl. 66 / Btl cl. 66	76
Btg cl. 50 / Btl cl. 50	120
Btg cl. 33 / Btl cl. 33	150
Latt. cl. 33 / Can cl. 33	200

Dati indicativi e variabili a seconda dei diversi packaging
Variable data depending on the different packaging

Dimensioni mm / Dimensions mm

Modello / Model	THIN COOLER BLACK	THIN COOLER WHITE
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	390 x 475 x 1880	390 x 475 x 1880
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	450 x 550 x 1950	450 x 550 x 1950

Dimensioni Interne mm / Inner Dimensions mm

A - Larghezza / Width	310	310
B - Profondità / Depth	365	365
C - Altezza / Height	1498	1498