



#### SCHEDA TECNICA

<b>Alimentazione elettrica</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>Frequenza (Hz)</b>	5060
<b>Potenza elettrica (Kw)</b>	2
<b>Peso netto (Kg)</b>	15,5
<b>Peso lordo (Kg)</b>	17
<b>Larghezza (mm)</b>	490
<b>Profondità (mm)</b>	450
<b>Altezza (mm)</b>	190

#### DESCRIZIONE PROFESSIONALE

**PIASTRA-FryTop in VETROCERAMICA, SINGOLA, MEDIA, di tipo "Eurokera", con PIANO SUPERIORE AUTO-BILANCIATO RIGATO e PIANO INFERIORE LISCIO:**

- Rivestimento esterno in **acciaio inox ad alta resistenza**;
- **Piastra superiore** auto-bilanciata **rigata**;
- Piastra **inferiore liscia** con spessore di 5mm;
- Isolamento termico in **fibroceramica**;
- Impianto elettrico in siliconvetro con termostato di sicurezza;
- **Temperatura regolabile da 0° a 300°C**;
- Dimensioni piano di cottura: mm.400x300;
- **Modalità di cottura:** cottura a contatto e ad infrarossi;
- Offre alta resistenza agli shock termici, antiaderenza, non porosità e quindi impermeabilità ai sapori e agli odori;
- Ideale per **cuocere e riscaldare** carne, pesce, uova, verdura, formaggi, toast farciti, panini, ecc;
- **Pulizia semplice e rapida**, grazie alle caratteristiche di **antiaderenza** del vetroceramica, consentendo di **eliminare** il rischio di **cattivi odori** dovuti ai residui di cibi sui piani di cottura;
- **Spia accensione con illuminazione a LED**;
- Mantenimento della temperatura con **minimi consumi energetici**;
- Design compatto ed elegante;

MARCHIO CE  
Made in ITALY

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
<b>FM-PV40LR23M</b>	PIASTRA-FryTop in Vetrocera mica SINGOLA, MEDIA, Elettrica, Piastra sup. auto-bilanciata RIGATA - piastra inf. LISCIA; temperatura regolabile da 0° a 300°C, V.230/1, Kw 2, peso 17 Kg, dim. mm.490x450x190/600h	<b>€ 674,82 + IVA</b> € 823,28 IVA incl. <b>Spedizione in Italia: calcolata nel carrello</b> <b>Consegna: da 4 a 9 giorni</b>