



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
<b>FM-PV55LR2340MT</b>	PIASTRA-FryTop in Vetroceramica, DOPPIA, Piastra sup. auto-bilanciata RIGATA - piastra inf. LISCIA; temperatura regolabile da 0° a 300°C, V.230/1, Kw 3,4, peso 32 Kg, dim. mm.630x450x190/600h	<b>€ 982,00 + IVA</b> <b>Spedizione in Italia: calcolata nel carrello</b> <b>Consegna: da 4 a 9 giorni</b>

**DESCRIZIONE PROFESSIONALE**
**PIASTRA in VETROCERAMICA, DOPPIA, di tipo "Eurokera", con PIANO SUPERIORE AUTO-BILANCIATO RIGATO e PIANO INFERIORE LISCIO:**

- Rivestimento esterno in acciaio inox ad alta resistenza;
- **Piastre superiori auto-bilanciate rigate;**
- **Piastra inferiore liscia** con spessore di 5mm;
- Isolamento termico in **fibroceramica;**
- Impianto elettrico in siliconvetro con termostato di sicurezza;
- **Temperatura regolabile da 0° a 300°C;**
- Dimensioni piano di cottura: mm.550x300;
- **Modalità di cottura:** cottura a contatto e ad infrarossi;
- Offre alta resistenza agli shock termici, antiaderenza, non porosità e quindi impermeabilità ai sapori e agli odori;
- Ideale per cuocere e riscaldare carne, pesce, uova, verdura, formaggi, toast farciti, panini, ecc;
- **Pulizia semplice e rapida**, grazie alle caratteristiche di **antiaderenza** del vetroceramica, consentendo di **eliminare** il rischio di **cattivi odori** dovuti ai residui di cibi sui piani di cottura;
- **Spia accensione con illuminazione a LED;**
- Mantenimento della temperatura con **minimi consumi energetici;**
- Design compatto ed elegante;

**MARCHIO CE**  
**Made in ITALY**
**SCHEDA TECNICA**

<b>Alimentazione elettrica</b>	Monofase/Trifase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>Frequenza (Hz)</b>	50/60

<b>Potenza elettrica (Kw)</b>	3,4
<b>Peso netto (Kg)</b>	23
<b>Peso lordo (Kg)</b>	32
<b>Larghezza (mm)</b>	630
<b>Profondità (mm)</b>	450
<b>Altezza (mm)</b>	190