



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
TCF133-SF-BECO-95	Sfogliatrice Pasticceria da Banco con NASTRI-TAPPETI da cm 95x50, COMANDI MANUALI, TAVOLI Ripieghevoli Lunghi mm. 950, RULLI di LAMINAZIONE da mm.500, APERTURA RULLI da: 0 a 40 mm, Peso Kg 99, kw 0,55, dim. aperta mm. 2000x870x600h	€ 3.154,85 + IVA € 3.848,92 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni

SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Trifase
Volts	V 400/3
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	0,55
Peso netto (Kg)	94
Peso lordo (Kg)	96
Larghezza (mm)	2000
Profondità (mm)	870
Altezza (mm)	600

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

SFOGLIATRICE per PASTICCERIA con NASTRI (Tappeti) da cm 95x50, Versione da Banco, Professionale, Apertura rulli da 0 a 40 mm, Tavoli Ripieghevoli Verso L'Alto Lunghi 950 mm:

- **Progettata per spazi estremamente ridotti**, grazie all'assenza di sottopiano e della prolunga RaccogliSfoggia in acciaio inox;
- Disegnata e progettata per garantire un **uso estremamente facile e funzionale**, nel pieno rispetto degli standard di sicurezza internazionali;
- **Struttura affidabile, solida ed efficiente**, risponde alle esigenze di ristoranti, hotel, pasticcerie e piccoli e medi panifici;
- Spalle e coperchi in fusione di alluminio;
- Uso della **maniglia per la regolazione dello spessore**;
- Possibilità di lavorare **qualsiasi tipo di pasta, fino a spessori sottilissimi**;
- Regolazione micrometrica della discesa cilindri con maniglia in alluminio;

-
- **Cilindri di laminazione** cromati al **cromo duro, rettificati e lucidati;**
- **diametro cilindri: Ø 6 cm;**
apertura cilindri: da 0 a 4 cm;
larghezza cilindri: 50 cm;
-
- **Movimento dei NASTRI (tappeti) tramite joystick;**
- **1 velocità dei NASTRI** (con velocità differenziata tra il Nastro di entrata e il Nastro di uscita);
- **Griglie di protezione in acciaio inox** con **microswitc di sicurezza;**
- **Tavoli ripiegabili verso l'alto**, in modo da contenere gli ingombri a macchina in riposo;
- Sistema tavoli non smontabili;
- **Dimensioni in lavoro:** 2000 X 870 X 600h mm;
- **Dimensioni a riposo:** 850 X 870 X 990 mm;
-
- **Impianto elettrico a bassa tensione** e a doppio comando (manuale e a pedale);
- **Ripari tipo antinfortunistico**, collegati all'impianto elettrico mediante fine corsa;

Optional:

- Disponibile anche con motore monofase;

- **Motore a 2 velocità**, con velocità differenziata tra il tappeto di entrata e il tappeto di uscita;

MARCHIO CE
Made in ITALY