



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
TCF133-SF-BECO-95	Sfogliatrice Pasticceria da Banco con NASTRI-TAPPETI da cm 95x50, COMANDI MANUALI, TAVOLI Ripieghevoli Lunghi mm. 950, RULLI di LAMINAZIONE da mm.500, APERTURA RULLI da: 0 a 40 mm, Peso Kg 99, kw 0,55, dim. aperta mm. 2000x870x600h	€ 3.154,85 + IVA Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni
DESCRIZIONE PROFESSIONALE		

SFOGLIATRICE per PASTICCERIA con NASTRI (Tappeti) da cm 95x50, Versione da Banco, Professionale, Apertura rulli da 0 a 40 mm, Tavoli Ripieghevoli Verso L'Alto Lunghi 950 mm:

- **Progettata per spazi estremamente ridotti**, grazie all'assenza di sottopiano e della prolunga RaccogliSfoglia in acciaio inox;
- Disegnata e progettata per garantire un **uso estremamente facile e funzionale**, nel pieno rispetto degli standard di sicurezza internazionali;
- **Struttura affidabile, solida ed efficiente**, risponde alle esigenze di ristoranti, hotel, pasticcerie e piccoli e medi panifici;
- Spalle e coperchi in fusione di alluminio;
- Uso della **maniglia per la regolazione dello spessore**;
- Possibilità di lavorare **qualsiasi tipo di pasta, fino a spessori sottilissimi**;
- Regolazione micrometrica della discesa cilindri con maniglia in alluminio;
-
- **Cilindri di laminazione cromati al cromo duro, rettificati e lucidati**;
- **diametro cilindri: Ø 6 cm;**
apertura cilindri: da 0 a 4 cm;
larghezza cilindri: 50 cm;
-
- **Movimento dei NASTRI (tappeti) tramite joystick**;
- **1 velocità dei NASTRI** (con velocità differenziata tra il Nastro di entrata e il Nastro di uscita);
- **Griglie di protezione in acciaio inox con microswitc di sicurezza**;
- **Tavoli ripiegabili verso l'alto**, in modo da contenere gli ingombri a macchina in riposo;
- Sistema tavoli non smontabili;
- **Dimensioni in lavoro:** 2000 X 870 X 600h mm;
- **Dimensioni a riposo:** 850 X 870 X 990 mm;
-
- **Impianto elettrico a bassa tensione** e a doppio comando (manuale e a pedale);
- **Ripari tipo antinfortunistico**, collegati all'impianto elettrico mediante fine corsa;

Optional:

- Disponibile anche con motore monofase;

- **Motore a 2 velocità**, con velocità differenziata tra il tappeto di entrata e il tappeto di uscita;

MARCHIO CE
Made in ITALY

SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Trifase
Volts	V 400/3
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	0,55
Peso netto (Kg)	94
Peso lordo (Kg)	96
Larghezza (mm)	2000
Profondità (mm)	870
Altezza (mm)	600