



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
TCF133-SF-B500-71	Sfogliatrice Professionale per Pasticceria da Banco con NASTRI-TAPPETI da mm 710x500 dotati SOTTOPIANO per FARINA e RACCOGLI SFOGLIA, Rulli di LAMINAZIONE da mm. 500 con Apertura da: 0 a 35 mm, Peso Kg 117, kw 0,75, dim. aperta mm. 1800x880x650h	€ 3.351,87 + IVA Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni
DESCRIZIONE PROFESSIONALE		

SFOGLIATRICE Professionale per PASTICCERIA con NASTRI-TAPPETI da mm 710x500 con Sottopiano per raccolta FARINA e Raccogli sfoglia, Apertura rulli da 0 a 35 mm, TAVOLI Ripieghevoli Verso l'Alto Lunghi 710 mm;

- Disegnata e progettata per garantire un uso estremamente facile e funzionale, nel pieno rispetto degli standard di sicurezza internazionali;
- **Struttura affidabile, solida ed efficiente**, risponde alle esigenze di ristoranti, hotel, pasticcerie e piccoli e medi panifici;
- Spalle e coperchi in fusione di alluminio;
- **Progettata per spazi estremamente ridotti;**
- Possibilità di lavorare qualsiasi tipo di pasta, fino a spessori sottilissimi;
- **Regolazione micrometrica** della Apertura cilindri con **maniglia in alluminio;**
- **Cilindri di laminazione cromati al cromo duro, rettificati e lucidati;**
- **diametro cilindri: Ø 6 cm;**
- **apertura cilindri: da 0 a 3,5 cm;**
- **larghezza cilindri: 50 cm;**
-
- **Movimento dei NASTRI-TAPPETI tramite joystick;**
- Sistema tavoli non smontabili;
- Tavoli dotati di **sottopiani raccoglitori di farina e di raccogli sfoglia** in fondo ai tappeti;
- **1 velocità dei NASTRI:**(con velocità differenziata tra il Nastro di entrata e il Nastro di uscita);
- **Velocità Nastro in entrata: 16,50 mt/minuto;**
Velocità Nastro in uscita: 28,50 mt/minuto;
-
- **Griglie di protezione in acciaio inox** con microswitc di sicurezza;
- **Tavoli ripiegabili verso l'alto**, in modo da contenere gli ingombri a macchina in riposo;
- **Dimensioni in lavoro:** 1800 x 880 x 650h mm;
- **Dimensioni a riposo:** 600 x 880 x 860h mm;
-
- **Impianto elettrico a bassa tensione** e a doppio comando (manuale e a pedale);
- **Ripari tipo antinfortunistico**, collegati all'impianto elettrico mediante fincorsa;

Optional

- Disponibile anche con motore monofase;

- Motore a 2 velocità, con velocità differenziata tra il tappeto di entrata e il tappeto di uscita;

MARCHIO CE
Made in ITALY

SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Trifase
Volts	V 400/3
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	0,75
Peso netto (Kg)	117
Larghezza (mm)	1800
Profondità (mm)	880
Altezza (mm)	650